CGM D11000 Gruppo Elettrogeno STAGE V 12.1 KVA

Product price:

4.912,50 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM D11000 Monofase 11 KVA

Gruppo elettrogeno CGM D11000 monofase da 11 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Il gruppo elettrogeno CGM D11000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM D11000 è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,8 litri/ora al 75% del carico.

Questo gruppo elettrogeno D11000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico. Disponibile anche con quadro per l'avviamento automatico con ATS.
Il gruppo elettrogeno CGM D11000 fa parte della serie CLASSIC DIESEL e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il gruppo elettrogeno D11000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM D11000:
Tipo di fase: Monofase
Potenza massima monofase: 10.9 KW
Potenza uso continuo monofase: 9.9 KW
Potenza massima monofase: 12.1 KVA
Potenza uso continuo monofase: 11 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: KOHLER KD425
Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico
Sistema regolatore di tensione: AVR
Consumo: 2.8 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 4 Lt
Autonomia: 1.4 h al 75% del carico
Lunghezza: 910 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 640 mm
Peso: 170 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 10.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 9.9
Potenza massima monofase (KVA): 12.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 11
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE
Motore: Kohler KD 425
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 851
Numero cilindri: 2
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 4
Consumo (L/h): 2.8
Autonomia (h): 1.4
Lunghezza (mm): 910
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 640

Peso a secco (Kg): 170
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler