

## CGM C13000HE



Product price:

**3.525,00 € tax excluded**

### Product description:

Gruppo elettrogeno CGM C13000HE Monofase 12 KVA

Gruppo elettrogeno CGM C13000HE monofase da 12 KVA con motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Il gruppo elettrogeno CGM C13000HE è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il gruppo elettrogeno CGM C13000HE è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V ma anche manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 4,8 litri/ora al 75% del carico con un'autonomia fino a 3,1 ore.

Questo gruppo elettrogeno C13000HE è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico. Disponibile anche in versione con avviamento elettrico e con quadro di avviamento automatico con ATS.

Il gruppo elettrogeno CGM C13000HE fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno C13000HE a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

### Caratteristiche tecniche del gruppo CGM C13000HE:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 11.8 KW

Potenza uso continuo: 10.8 KW

Potenza massima: 13.2 KVA

Potenza uso continuo: 12 KVA

Carburante: Benzina





Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: HONDA GX630  
Normativa emissioni: STAGE V  
Alternatore: LINZ - NSM  
Tipo alternatore: Autoeccitato, senza spazzole  
Giri motore: 3000 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Sistema regolatore di tensione: AVR  
Consumo: 4.8 Lt/h al 75% del carico  
Capacità serbatoio: 15 Lt  
Autonomia: 3.1 h al 75% del carico  
Lunghezza: 910 mm  
Larghezza: 580 mm  
Altezza: 640 mm  
Peso: 125 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 11.8  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 10.8  
Potenza massima monofase (KVA): 13.2  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 12  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE  
Motore: Honda GX630  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 688  
Numero cilindri: 2  
Alternatore: Made in Italy  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 15  
Consumo (L/h): 4.8





Autonomia (h): 3.1  
Lunghezza (mm): 910  
Larghezza (mm): 580  
Altezza (mm): 640  
Peso a secco (Kg): 125  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Honda

