



# Noleggio MOSA GE 275 FMSX

## Product description:

NOLEGGIO GRUPPO ELETTOGENO 275KVA MOSA GE275FMSX AVR

Noleggio Gruppo elettrogeno 275KVA MOSA GE275FMSX monofase / trifase dotato di motore Diesel FPT (IVECO) C87 TE1D capace di erogare una potenza massima di 275KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE275FMSX è dotato di avviamento elettrico o automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione automatica in caso di blackout.

## QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno a noleggio 275KVA MOSA GE275FMSX è predisposto del collegamento al quadro di avviamento automatico ATS. Non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il gruppo elettrogeno 275KVA MOSA GE275FMSX e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

## SERVIZIO DI NOLEGGIO

Il noleggio un gruppo elettrogeno non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e **COMPILA IL FORMULARIO**.

Il nostro staff specializzato ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del





servizio di noleggio.

## Regolatore di Tensione AVR

Il gruppo elettrogeno 275KVA MOSA GE275FMSX a noleggio viene fornito completo di serbatoio da 510 litri, ha un consumo di carburante di 43.2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 11.8 ore. L'alternatore è sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H con regolatore di tensione AVR.

Il gruppo elettrogeno 275KVA MOSA GE275FMSX è dotato di regolatore di tensione. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GE275FMSX

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Continua Monofase: 83.3 KVA / 66.6 KW

Potenza Massima Monofase: 91.6 KVA / 73.3 KW

Potenza Continua Trifase: 250 KVA / 200 KW

Potenza Massima Trifase: 275 KVA / 220 KW

Fattore di potenza cos  $\phi$ : 0.8

Tensione VAC: 230 / 400 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: AVR

Quadro avviamento: Manuale / Automatico

Motore: FPT (IVECO) C87 TE1D

Giri al minuto RPM: 1500

Alimentazione: Diesel

Capacità serbatoio: 510 l

Consumo: 43.2 l/h @ 75 % del carico

Autonomia: 11.8 h @ 75 % del carico

Pressione acustica: 70 @ 7m

Lunghezza: 3750 mm

Larghezza: 1400 mm

Altezza: 2030 mm

Peso netto: 3500 Kg

Stai cercando di noleggiare un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare il nostro intero parco noleggi nel quale potrai trovare il gruppo elettrogeno perfetto per te.

Noleggio disponibile a Torino e in tutta Italia.

Le immagini sono puramente indicative.





**Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 73.3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 66.6

Potenza massima monofase (KVA): 91.6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 83.3

Potenza massima trifase (KW): 220

Potenza uso continuativo trifase (KW): 200

Potenza massima trifase (KVA): 275

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 250

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1x400V 125A 3P+N+T - 1x400V 63A 3P+N+T - 1x400V 32A 3P+N+T -  
1x400V 16A 3P+N+T - 2x230V 16A 2P+T

Motore: FPT (IVECO) C87 TE1D, 4 tempi common rail, turbo-aftercooler

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Manuale / Automatico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 8700

Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Capacità serbatoio carburante (L): 510

Consumo (L/h): 43.2 al 75% del carico

Autonomia (h): 11.8 al 75% del carico

Potenza acustica: 95 dB(A)

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3750

Larghezza (mm): 1400

Altezza (mm): 2030

Peso a secco (Kg): 3500

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: FPT Iveco

