

# RIMOR VFR500 018F3 INVERTER TRIFASE 18,5KW IP23



**Product price:**

**670,30 € tax excluded**

## **Product description:**

INVERTER VFR500 018F3 TRIFASE 18,5KW

L' Inverter VFR500 018F3 trifase di 18,5KW di potenza è un convertitore di tensione e frequenza in grado di generare un sistema trifase controllato in tensione e frequenza per rendere possibile la variazione di velocità dei motori asincroni trifase o motori vettoriali.

L'Inverter VFR500 018F3 è munito di display per lettura e programmazione con la possibilità di attivare un amplissimo numero di funzioni, per soddisfare ogni applicazione industriale.

L'applicazione di inverter alle varie macchine operatrici (pompe, ventilatori, nastri trasportatori, mulini, ecc.) consente di ottenere un reale risparmio energetico, in quanto viene consumata la sola effettiva potenza necessaria. Infatti l'avviamento tramite inverter avviene assorbendo la corrente effettiva necessaria, per cui non si deve tenere conto dell'elevate correnti di spunto presenti in caso di avviamento con altri sistemi.

L'Inverter Trifase da 18,5KW ha un involucro con grado di protezione IP23 cioè è protetto da corpi solidi con dimensioni maggiori di 12mm di diametro e protezione contro le gocce d'acqua con un angolo inferiore a 15°.

La sigla IP corrisponde a International Protection Rating e, seguendo lo standard IEC 60529, identifica i gradi di protezione degli involucri per i dispositivi elettrici.

Tale norma nasce anche per evitare un eccessivo utilizzo di termini vaghi, come ad esempio "impermeabile". Grazie al grado di protezione IP è invece possibile essere più esaustivi e precisi, definendo in modo chiaro fino a che punto il dispositivo è protetto dall'intrusione di corpi solidi e liquidi, polvere ed eventuale contatto accidentale.

L'inverter VFR500 018F3 da 18,5KW può essere fornito anche con grado di protezione IP 54





## CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INVERTER TRIFASE VFR500 018F3

Tensione di ingresso: 380V  
Potenza massima di esercizio: 18,5KW  
Sovraccarico: 120%  
Frequenza di uscita massima: 500 Hz  
Temperatura min di esercizio: -10.00 °C  
Temperatura max di esercizio: 40.00 °C  
Lunghezza: 198 cm  
Larghezza: 210 cm  
Altezza: 350 cm

Se stai cercando un Inverter con altre caratteristiche o con più potenza di 18,5KW allora ti proponiamo di sfogliare il nostro ampio catalogo

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 18.5  
Tensione (V): 380  
Grado di protezione: IP23  
Consumo Gas (Kg/h): 1  
Lunghezza (mm): 1980  
Larghezza (mm): 2100  
Altezza (mm): 3500

