GENMAC Combiplus RG4000KEO GENERATORE 4,1KVA

Product price:

2.134,00 € tax excluded

Product description:

GENMAC Combiplus RG4000KEO GENERATORE MONOFASE 4,1KVA

Il generatore Genmac Combiplus RG4000KEO monofase è dotato di un motore Kohler alimentato a diesel capace di erogare una potenza di 4,1KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

I Generatori diesel professionale di alta qualità, serie Genmac Combiplus, sono dotati di motore Kohler, che genera una potenza continuativa (PRP Prime Power) di 3,9kva in soli 3000 giri al minuto ed una potenza massima Limitata (L.T.P.) di 4,1KVA. Il motore viene raffreddato da una potente ventola, favorendo e consentendo un uso prolungato del generatore senza correre il rischio di surriscaldamento delle parti meccaniche che lo compongono.

I generatori diesel professionali Genmac, sono delle **macchine altamente affidabili**, costruite con **componenti di qualità** per essere **utilizzate in campo professionale**, dove l'affidabilità è fondamentale.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne **aumenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità.**

Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'ultilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad

esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Combiplus RG4000KEO 4,1KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)
Alimentazione: Diesel
Avviamento: Elettrico
Tipo di fase: Monofase
Potenza continua: 3,9KVA / 3,5KW
Potenza massima: 4,1KVA / 3,7KW
Motore: Kohler KD350
Quadro prese: 1 x schuko 16A 230V - 1 x 32A 230V
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
3000 giri al minuto
Serbatoio: 19 Lt.
Autonomia @ 75%: 21 h giri fissi
Avviamento: Manuale
Lunghezza (mm): 810
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 680
Peso a secco (Kg): 102

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.7
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5
Potenza massima monofase (KVA): 4.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.9
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Kohler KD 350
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 19
Autonomia (h): 21
Lunghezza (mm): 810
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 680
Peso a secco (Kg): 102
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR (opzionale)
Marca Motore: Kohler