



GENMAC Minicage G17600KEO-E5 GENERATORE 16,5KVA

Product price:

5.105,00 € tax excluded

Product description:

GENMAC Minicage G17600KEO-E5 GENERATORE TRIFASE 16,5KVA

Il generatore Genmac Minicage G17600KEO-E5 trifase è dotato di un motore Kohler Diesel capace di erogare una potenza di 16,5KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

Questo generatore elettrico è ideale per avere sempre a portata di mano corrente elettrica trifase in qualsiasi posto e ambiente tipo cantieri navali, officine, settore edile o per il primo soccorso in zone disagiate. Le ridotte dimensioni ed il peso moderato, lo rendono un prodotto ideale per essere collocato facilmente ovunque e senza grandi sforzi da parte degli utilizzatori. Molto ricercato per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, che lo rende uno dei generatori più diffuso tra i professionisti.

Il motore montato su questo generatore è Kohler, che genera una potenza massima Limitata (L.T.P.) di 16,5KVA. Il motore viene raffreddato con sistema "ad acqua" tramite un radiatore e da una grande ventola, consentendone un utilizzo prolungato e duraturo anche in situazioni di alte temperature esterne, senza correre il rischio del surriscaldamento delle parti meccaniche.

Il generatore è un modello del tipo "OPEN" aperto cioè montato è fissato su di un telaio metallico robustissimo che offre un'ottima protezione delle parti meccanico e ne consente il sollevamento con gru o verricelli. Il sistema Open è un ottima soluzione anche per aumentare ulteriormente il refrigeramento e raffreddamento di tutte le parti meccaniche.

Particolarmente compatto e leggero, può essere trasportato con estrema facilità in qualsiasi posto grazie alla forma del telaio scocca. Nel pannello di controllo, è presente il pulsante di avviamento e/o stop con pulsante Switch; un interruttore termico per una maggiore protezione del generatore e un interruttore elettromagnetico.

La parte posteriore del generatore portatile Avv. Elet. diesel trifase 16,5KVA Genmac Minicage





G17600KEO-E5, è fornita di 1 uscita di corrente con attacco tipo CEE da 230V 16A e 1 CEE da 400V 32A., idonee al collegamento di qualsiasi apparecchio elettrico di uso comune.

Il generatore da 16,5KVA è dotato di un regolatore di tensione a condensatore, su richiesta può essere fornito con il regolatore AVR.

Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'ultilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Minicage G17600KEO-E5 16,5KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel Avviamento: Elettrico

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza continua Monofase: 5KVA / 4KW Potenza massima Monofase: 5.5KVA / 4.4KW Potenza continua Trifase: 15,0KVA / 12,0KW Potenza massima Trifase: 16,5KVA / 13,2KW

Motore: Kohler KDW1003 Normativa emissioni: Stage V

Quadro prese: 1 x 16A 230V - 1 x 32A 400V

Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz 3000 giri al minuto Serbatoio: 39 Lt.

Autonomia @ 75%: 11 h giri fissi

Lunghezza (mm): 1150 Larghezza (mm): 580 Altezza (mm): 940 Peso a secco (Kg): 266

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.





Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4.4 Potenza uso continuativo monofase (KW): 4 Potenza massima monofase (KVA): 5.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5

Potenza massima trifase (KW): 13.2 Potenza uso continuativo trifase (KW): 12 Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 16A 230V - 1 x 32A 400V

Motore: Kohler KDW1003 Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 39

Autonomia (h): 11 Lunghezza (mm): 1150 Larghezza (mm): 580 Altezza (mm): 940

Peso a secco (Kg): 266

Quadro di commutazione ATS: Opzionale Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler

