



# TELWIN ENERGY1000 START



## Product description:

TELWIN ENERGY1000 START CARICABATTERIE AVVIATORE 230-400V 12-24V 2,5KW

Telwin Energy1000 Start è un caricabatterie e avviatore con una potenza di 2,5KW per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) ed al piombo (START-STOP) con tensione di 12/24V.

Il **caricabatterie da 2,5KW** Telwin Energy1000 permette l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra e camion.

Il caricabatterie Telwin da la possibilità di selezionare **3 modalità: normale, rapida (BOOST) e infine avviamento rapido**, in base all'esigenza dell'utilizzatore.

Telwin Energy1000 è predisposto per la temporizzazione per la carica rapida e dotato di timer. Equipaggiato di sistemi di protezione sia contro sovraccarichi e sia per le inversioni di polarità. Fornito di display per la visualizzazione della carica di corrente e di avviamento. Dotato di comando a distanza.

Telwin Energy1000 è un caricabatterie da 2,5KW molto performante e comodo sia nel trasporto che nell'utilizzo grazie anche alla maniglia e alle ruote che lo rendono maneggevole e facile da spostare. Ideale sia per l'hobbista esigente che per il professionista, essendo un prodotto versatile, performante e affidabile. Il caricabatterie Telwin Energy1000 ha una tensione di 12/24V e la sua corrente di avviamento massima è di 1000A la potenza di carica invece è di 2,5KW. Ha una capacità massima di 1200Ah, le sue dimensioni sono 365x560x885mm mentre il suo peso è di 45 kg. Di serie è dotata due pinze, una di massa e una positiva, di due cavi da 25 mmq di lunghezza 2.5 e 3 metri e di un comando a distanza. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARICABATTERIE DA 2,5KW TELWIN ENERGY1000 START Tipo di fase: Monofase/Trifase

Tensione di rete Trifase: 230 V/ 400V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Potenza di carica: 2.5 KW

Potenza di avviamento: 20 KW





Tensione di carica: 12 / 24 V  
Corrente di carica efficace: 100 A  
Corrente di carica EN60335-2-29: 80 A  
Corrente avv. 1v/c EN60335-2-29: 640 A  
Corrente di avviamento massima: 1000 A  
Capacita nom.rif.min: 20 Ah  
Capacita nom.rif.max: 1200 / 800 Ah  
Posizioni di regolazione: 5  
Lunghezza: 36.5 cm  
Larghezza: 56 cm  
Altezza: 88.5 cm  
Peso: 45 Kg Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma **TELWIN** e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Frequenza (Hz): 50 / 60  
Tensione (V): 230 / 400  
Potenza (W): 20000  
Corrente efficace (A): 100  
Posizioni di regolazione: 5  
Tensione di carica (V): 12 / 24  
Lunghezza (mm): 380  
Larghezza (mm): 560  
Altezza (mm): 885  
Peso a secco (Kg): 45  
Protezione da sovraccarico / cortocircuito: Si  
Video: gW2KBqGxnr8

