# SEA RECOVERY AQUA MATIC XL 2200GPD DISSALATORE 347 LT/H

**Product description:**

SEA RECOVERY AQUA MATIC XL 2200GPD DISSALATORE 347LT/H

Il dissalatore SEA RECOVERY AQUA MATIC XL 2200GPD è un impianti ad osmosi inversa in configurazione compatta o modulare con portata 347lt/h.

Il dissalatore con portata di 347Lt/h Aqua Matic XL grazie all'esclusivo funzionamento completamente automatico e alle illimitate opzioni di controllo a distanza, può essere azionato in modo completo e sicuro da qualsiasi luogo. Si distinguerà in tutte le applicazioni, tra cui barche da lavoro, yacht, imbarcazioni di supporto, charter, barche per immersioni e crociere. Perfetto per qualsiasi imbarcazione in cui sono necessarie grandi quantità d'acqua in modo semplice e veloce.

Il dissalatore Sea Recovery AquaMatic XL è più piccolo sistema ad osmosi inversa ad alta capacità di dimensioni medie. Il suo modello di maggiore capacità produce fino a 347Lt/h il che lo rende ideale per imbarcazioni di grandi dimensioni per yacht oltre gli 80 piedi (24 metri).

Il nuovo avanzato controller touch screen a colori a colori del impianto ad osmosi inversa permette una completa automazione con un solo tocco ed è facile da usare.

Il sistema automatico di regolazione della pressione di cui il dissalatore fa uso permette all'impianto ad osmosi di bilanciare automaticamente i livelli di pressione in base a qualsiasi condizione dell'acqua. Il dissalatore AQUA MATIC XL 2200GPD con portata di 347lt/h ha integrato un temporizzatore per il lavaggio dell'acqua dolce automatica settimanale e avvio sequenziale dei motori elettrici con comando manuale, in oltre è provvisto di spegnimento automatico, sia per la durata del tempo che per la quantità di prodotto.

Interfaccia opzionale NMEA 2000 visualizza e monitora i controlli dell'impianto ad osmosi inversa attraverso qualsiasi display compatibile NMEA*. È anche possibile avviare e spegnere il sistema dal display remoto.

Il Sea Recovery Aqua Matic Xl 2200GPD viene spedito dalla fabbrica pronto per l'installazione e il funzionamento.
Non sono richiesti articoli opzionali, ed è incluso anche un kit di installazione completo insieme ad un completo e dettagliato Manuale di uso e manutenzione del proprietario.

Il dissalatore con portata di 347Lt/h Sea Recovery può essere fornito in configurazione compatta o modulare a seconda delle esigenze del cliente, permettendo l'impiego dell'impianto ad osmosi inversa anche su imbarcazioni o locali estremamente ristretti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DISSALATORE SEA RECOVERY AQUA MATIC XL 2200GPD 347lt/h

**Produzione:** 347lt/h
**Produzione giornaliera**: 8328lt/g
**Prestazioni nominali**: +-15% a 820 PSI / 56,5 bar, 77°F / 25°C e 35.000 PPM TDS
**Rifiuto del sale**: Minimo 99,2%, medio 99,4%
**Temperatura acqua prodotta**: Temperatura ambiente
**Regolazione pressione:** Controllata automaticamente
**Monitoraggio salinità:** I componenti del sistema di monitoraggio della salinità danno una lettura continua TDS in ppm
**Gamma salinità:** Progettato per l'uso fino a 50.000 PPM TDS
**Intervallo temperatura** Max. 122°F / 50°C, Min. 33°F / .5°C
**Flusso alimentazione**: 4,5 gpm / 17 lpm
**Membrana ad osmosi inversa:** Membrana selezionata ad alto rigetto/alto rendimento tri-poliammide aromatica ad alto rendimento, composito a film sottile, ferita a spirale, passaggio singolo.
**Tolleranza al cloro**: 0,1 PPM
**Range di pH:** 3-11
**Pressione di alimentazione**: Massimo 35 psi / 2,41 bar / 2,46 Kg/cm2
**Larghezza**: 585 mm
**Lunghezza**: 1192 mm
**Altezza**: 643 mm
**Peso**: 187

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Sea Recovery allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai dissalatori nautici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Lunghezza (mm): 585
Larghezza (mm): 1192

Altezza (mm): 643
Peso a secco (Kg): 187
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 347
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 8328