SEA RECOVERY AQUA MATIC DP 3400GPD DISSALATORE 12870 lt/g

Product description:

SEA RECOVERY AQUA MATIC DP 3400GPD DISSALATORE 12870lt/g

Il dissalatore SEA RECOVERY AQUA MATIC DP 3400GPD è un impianti ad osmosi inversa in configurazione compatta o modulare con portata 12870lt/g.

Il dissalatore con portata di 12870lt/g Aqua Matic DP grazie all'esclusivo funzionamento completamente automatico e alle illimitate opzioni di controllo a distanza, può essere azionato in modo completo e sicuro da qualsiasi luogo. Si distinguerà in tutte le applicazioni, tra cui barche da lavoro, yacht, imbarcazioni di supporto, charter, barche per immersioni e crociere. Perfetto per qualsiasi imbarcazione in cui sono necessarie grandi quantità d'acqua in modo semplice e veloce.

Il dissalatore Sea Recovery AquaMatic DP è più piccolo sistema ad osmosi inversa ad alta capacità di dimensioni medie. Il suo modello di maggiore capacità produce fino a 12870lt/g il che lo rende ideale per imbarcazioni di grandi dimensioni per yacht oltre gli 80 piedi (24 metri).

Il nuovo avanzato controller touch screen a colori a colori del impianto ad osmosi inversa permette una completa automazione con un solo tocco ed è facile da usare.

Il sistema automatico di regolazione della pressione di cui il dissalatore fa uso permette all'impianto ad osmosi di bilanciare automaticamente i livelli di pressione in base a qualsiasi condizione. Il dissalatore AQUA MATIC DP 3400GPD con portata di 12870lt/g ha integrato un temporizzatore per il lavaggio dell'acqua dolce automatica settimanale e avvio sequenziale dei motori elettrici con comando manuale, in oltre è provvisto di spegnimento automatico, sia per la durata del tempo che per la quantità di prodotto.

Il Sea Recovery Aqua Matic DP 3400GPD con portata di 12870lt/g viene spedito dalla fabbrica pronto per l'installazione e il funzionamento.
Non sono richiesti articoli opzionali, ed è incluso anche un kit di installazione completo insieme ad

un completo e dettagliato Manuale di uso e manutenzione del proprietario.

CARATTERISTICHE TECNICHE DISSALATORE SEA RECOVERY AQUA MATIC DP 3400GPD 12870lt/g

Produzione giornaliera: 12870lt/g
Produzione giornaliera Acqua ultra pura: 10978lt/g
Prestazioni nominali: +-15% a 820 PSI / 56,5 bar, 77°F / 25°C e 35.000 PPM TDS
Rifiuto del sale: Minimo 99,2%, medio 99,4%
Temperatura acqua prodotta: Temperatura ambiente
Regolazione pressione: Controllata automaticamente
Monitoraggio salinità: I componenti di monitoraggio della salinità del sistema danno una lettura continua TDS in ppm
Gamma salinità: Progettato per l'utilizzo di acqua di mare fino a 50.000 PPM TDS
Intervallo temperatura Max. 122°F / 50°C, Min. 33°F / .5°C
Flusso alimentazione: 4,5 gpm / 17 lpm
Membrana ad osmosi inversa: Membrana selezionata ad alto rigetto/alto rendimento tri-poliammide aromatica ad alto rendimento, composito a film sottile, ferita a spirale, passaggio singolo.
Tolleranza al cloro: 0,1 PPM
Range di pH: 3-11
Pressione di alimentazione: Massimo 35 psi / 2,41 bar / 2,46 Kg/cm2
Larghezza: 585 mm
Lunghezza: 1192 mm
Altezza: 643 mm
Peso: 194kg

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Sea Recovery allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai dissalatori nautici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Lunghezza (mm): 511
Larghezza (mm): 1192
Altezza (mm): 542
Peso a secco (Kg): 194
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 12870