ELE11 SERBATOIO

Product price:

1.438,00 € tax excluded

Product description:

ELE11 SERBATOIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI E CARBURANTE CAPACITA' 1100 LITRI

ELE11 è un capiente **serbatoio per liquidi infiammabili** e carburante, ad asse orizzontale, **1100 Litri** di capacità, adatto per stoccaggio, alimentazione di gruppi elettrogeni, bruciatori e riscaldamento.

Il serbatoio ELE11 della **Meccanica Agricola di Orlando Antonio** è certificato per lo stoccaggio di liquido infiammabile cat. "C" e per l'alimentazione di gruppi elettrogeni, bruciatori e riscaldamento da esterno, in conformità al DPR 1391 del 22/12/1970, alla circolare 29/07/1971, al DM 28 aprile 2005 e a DM ottobre 2007 e successivi aggiornamenti in materia.

ELE11 è una cisterna cilindrica ad asse orizzontale o verticale in lamiera di acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025) con spessore di 20/10 0 30/10 mm, trattata esternamente contro la corrosione mediante decapaggio delle lamiere, primer antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente.
La verniciatura di ELE21 avviene in cabina di verniciatura con scrupoloso abbattimento degli agenti inquinanti nel rispetto dell'ambiente.

ELE11 è **completo di bacino di contenimento** di capacità volumetrica pari 110% di quella del serbatoio

CARATTERISTICHE TECNICHE DI ELE11

Tipo di prodotto. Serbatoio per carburanti e materiali infiammabili
Asse: Orizzontale
Capacità: 1100 Litri
Diametro: 1100 mm
Lunghezza: 1226 mm
larghezza: 1230 mm

Altezza: 715 mm
Con bacino di contenimento 110%

ACCESSORI STANDARD DI ELE11

- Serbatoio: passo d'uomo DN 400 [mm] (escluso ELE 05 ed ELE 09), carico da 3" (2" filettato per ELE 05), valvola limitatrice di carico al 90% (escluso ELE 05 ed ELE 09), sfiato tagliafiamma da 1, attacchi di aspirazione e di mandata, livello ad orologio, tabella di ragguaglio, scarico totale di fondo e tappo da 1" (3?4 " per ELE 05 e ELE 09) , scaletta di
servizio esterna e interna (dal 5.000 litri in su), predisposizione per messa a terra ed equipotenziale, piedi di sostegno e antirotolamento del serbatoio, punti di sollevamento a vuoto, trattamento esterno contro la corrosione mediante decapaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura.
- Bacino di contenimento di ELE11: struttura in acciaio al carbonio S235JR autoportante con capacità pari al 110 % del volume del serbatoio, scarico totale di fondo e tappo da 1" (3?4 " per ELE 04 e ELE 09), rialzo inferiore, inviti per il montaggio della tettoia, trattamento esterno contro la corrosione mediante decapaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura.
- Targa, Manuale e certificazione: cartellonistica di segnalazione e sicurezza, targa identificatrice metallica punzonata, manuale di installazione, uso e manutenzione, dichiarazione di Conformità e altre certificazioni come da Normativa vigente.

Disponibili per ELE11 i seguenti accessori su richiesta:
- centralina TM 2000. centralina SECURITY BOX, centralina OCIO TANK LEVEL INDICATOR;
- contalitri in ingresso;
- filtro in ingresso;
- tettoria di protezione in acciaio al carbonio zincato;
- box di protezione;
- cappellotto lucchettabile per chiusura passo d'uomo.

Visita la nostra sezione dedicata alle CISTERNE E AI SERBATOI per scoprire una gamma completa di prodotti dei migliori brand.

Product features:

Tipo di materiale trattato: Diesel
Diametro (Ø): 1100 mm
Capacità serbatoio (L): 1100
Lunghezza (mm): 1400

Larghezza (mm): 1300
Altezza (mm): 1100
Pompa per travaso liquido: Opzionale