



DINGOL DG634E Alternatore Trifase 1000 kVA AVR

Product price:

19.120,00 € tax excluded

Product description:

DINGOL DG634E TRIFASE 1000KVA

DINGOL DG634E è un alternatore trifase senza spazzole capace di erogare una potenza massima di 1000KVA completo di regolatore di tensione AVR.

Tutti i componenti che compongono il DINGOL DG634E sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le pari critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Gli alternatori DINGOL DG634E hanno dodici morsetti terminali e vengono consegnati preconfigurati in assetto trifase qualora non diversamente specificato dal cliente. Tuttavia, se è necessario modificare la configurazione, una tavola delle configurazioni possibili è riportata sul retro del coperchio della scatola di terminazione. Quest'ultima poi ha ampi spazi per gli interventi di cablaggio ed ospita inoltre il regolatore di tensione. Due pannelli removibili consentono un facile e veloce accesso laterale alla scatola di terminazione.

DINGOL DG634E vengono progettati in modo da garantire una classe di protezione IP22 per impieghi industriali adatto a garantire protezioni dalle normali condizioni atmosferiche.

DINGOL DG634E è dotato di dodici morsetti terminali e vengono consegnati pre-configurati in assetto trifase qualora non diversamente specificato dal cliente. Tuttavia, se è necessario modificare la configurazione, una tavola delle configurazioni possibili è riportata sul retro del coperchio della scatola di terminazione.

L'AVR è un dispositivo elettronico che regola la corrente alternata proveniente dall'alternatore e la trasforma in corrente continua.

Tramite un l'AVR è possibile convertire la corrente alternata in continua a e permette così di evitare sbalzi di tensione e di corrente.





L'AVR applicato a generatori sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento. Generalmente, questo significa mantenere il fattore di potenza a valori vicini all'1, ma se la macchina sincrona viene utilizzata anche per rifasare altre utenze presenti nello stesso insediamento, tali valori possono variare.

Se il generatore ha un valore di corrente di eccitazione inferiore al valore nominale, l'AVR assorbe la corrente in ritardo rispetto alla tensione; se il valore è invece superiore, l'AVR assorbe la corrente in anticipo. È questo il principale scopo dello strumento in questione.

In quali campi è maggiormente utilizzato il regolatore di tensione? Oltre che nel settore dei generatori sincroni, trova largo impiego nel trasporto tramite veicoli e nei circuiti di alimentazione per schede elettroniche, dove stabilizza le tensioni continue in valori più bassi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DINGOL DG634E

Tipo fase: Trifase

Tensione alimentazione: 400 - 440 V

Frequenza: 50 - 60 Hz

Potenza massima (50 Hz): 800KW Potenza massima (50 Hz): 1000KVA Potenza massima (60 Hz): 916KW Potenza massima (60 Hz): 1145KVA

Giri al minuto: 1500 rpm

Efficenza %: 94.5

Tipo spazzole: Senza spazzole Regolatore di tensione: AVR Grado di protezione: IP22

Larghezza: 1578 mm Lunghezza: 893 mm Altezza: 1148 mm Peso a secco: 2320 Kg

Cerchi un'alternatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma DINGOL o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 800 Potenza massima trifase (KVA): 1000

Frequenza (Hz): 50 / 60





Tensione (V): 400

Giri motore (giri/min): 1500 Rendimento (%): 94.5 Grado di protezione: IP22 Lunghezza (mm): 1578 Larghezza (mm): 893 Altezza (mm): 1148

Peso a secco (Kg): 2320

Spazzole: No

. Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: AVR

