



ULTIMATE75-S600+FIXED FARETTO LED SUBACQUEO

Product price:

1.591,00 € tax excluded

Product description:

ULTIMATE75-S600+FIXED FARETTO LED SUBACQUEO

ULTIMATE75-S600+FIXED è un faretto subacqueo Led per imbarcazioni capace di generare un'emissione luminosa di 150W in Alluminio e vetro borosilicato.

ULTIMATE75-S600 è un faretto sommergibile per la saldatura in scafi in acciaio o alluminio. L'ULTIMATE75-S600 dà la possibilità di fare manutenzione ed upgrade senza la necessità di portare a secco l'imbarcazione, ciò vi darà la possibilità di compiere una manutenzione costante aumentando la vita dei proiettori.

ULTIMATE75 è consigliato per barche di oltre i 30 m, installando ogni apparecchio a 1.5-5 metri di distanza per la migliore illuminazione.

Il faretto subacqueo ULTIMATE75-S600 può essere fornita in tre differenti forme costruttive:

- ULTIMATE75-S600+FIXED per un angolo di installazione a filo
- ULTIMATE75-S630+FIXED per un angolo di installazione a 30°
- ULTIMATE75-S650+FIXED per un angolo di installazione a 50°

CARATTERISTICHE TECNICHE ULTIMATE75-S600+FIXED

Materiale dello scafo: Acciaio inossidabile e alluminio

Dimensione della barca: Fino a 30 m

Spaziatura specchio di poppa: 1.5-2.0 m

Spaziatura P & S: 1.5-5 m

Angolo del fascio: 65° / 77° / 100°

Potenza massima: 150 W

Lumens: 12000

Aspettativa di vita tipica del LED: 3000 h





Minima e massima tensione di funzionamento: 110-240V AC
Corrente / Amplificatore: 1.4 - 0.7 A
Tipo pilotaggio: Esterno
Driver di uscita: N/A
Output di controllo: On / Off

Lunghezza del dispositivo: 250 - 306 mm
Diametro del dispositivo: 120 - 140 mm
Profilo dell'apparecchio: N/A
Spazio di rimozione richiesto: 170 mm
Peso totale: 5 - 6.3 Kg
Foro tagliato: N/A
Materiale: Alluminio
Lente resistente alla crescita: Vetro borosilicato

Cerchi un faretto Subacqueo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare la sezione dedicata ai sistemi di illuminazione nautica con brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tensione (V): 110-240
Diametro (Ø): 120 - 140 mm
Potenza (W): 150
Durata di vita media dei LED (hrs): 3000
Tipo di lampade: LED
Lunghezza (mm): 250 - 306
Peso (Kg): 5 - 6.3
Video: mSzY-vFJivE

