



## PEDROLLO G-TS20C GENERATORE A CARDANO 20KVA

**Product price:** 

3.635,00 € tax excluded

## **Product description:**

Generatore a cardano PEDROLLO G-TS20C 20KVA

PEDROLLO G-TS20C generatore a cardano mono-trifase da 20 KVA con attacco trattore da 430giri/minuto. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TS20C ha una tensione di 230 / 400 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore E1S13MF /4 del generatore a cardano PEDROLLO G-TS20C ha un regolatore di tensione compound. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il PEDROLLO G-TS20C facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TS20C ha una potenza trattore richiesta di 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Tutti gli alternatori montano di serie un quadro elettrico che comprende: Voltmetro, Amperometro, Frequenzimetro, CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, schuko con protezione termica, interruttori magnetotermici e differenziale.

Il PEDROLLO G-TS20C deve essere utilizzato dopo essere stato appoggiato a terra. Dopo aver collegato la presa di forza del trattore al moltiplicatore tramite albero cardanico, la presa di forza del trattore deve essere impostata al numero di giri richiesto.

Caratteristiche tecniche del PEDROLLO G-TS20C

Tipo fase: Monofase / Trifase Potenza in continuo: 20 KVA Potenza in continuo: 20 KW

Tensione: 230 / 400 V



Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Frequenza: 50 Hz

PTO Potenza i uscita (rpm richiesti 540): 33.6HP

Potenza trattore necessaria: 60 HP Giri presa di forza: 430 giri/min

Alternatore: E1S13MF /4

Regolatore di tensione: Compound

Lunghezza: 1152 mm Larghezza: 960 mm Altezza: 1025 mm Peso: 194.5 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori a cardano PEDROLLO o di altri brand specializzati ne settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 20

Potenza massima monofase (KVA): 20

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 240

Configurazione prese: CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, Schuko

Giri presa di forza (giri/min): 430 Potenza richiesta trattore: 60 HP

Lunghezza (mm): 1152 Larghezza (mm): 960 Altezza (mm): 1025

Peso a secco (Kg): 194.5

Regolatore di tensione: Compound

