MOSA GE SX-11000 KDT

Product price:

5.780,00 € tax excluded

Product description:

MOSA GE SX-11000 KDT 8,8 KW Supersilenziato AVR STAGE 5

MOSA GE SX-11000 KDT è un gruppo elettrogeno monofase e trifase da 8,8 KW alimentato a diesel, con motore Kohler, **supersilenziato** e con regolatore di tensione con tecnologia **AVR**. Il MOSA GE SX-11000 KDT è facilmente trasportabile grazie al gancio di sollevamento centrale e con basamento a tenuta in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale.
Ancora più silenzioso ed efficiente rispetto ai modelli tradizionali, il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-11000 KDT eroga una potenza trifase stabile e precisa di 8,8 KW idonea ad alimentare apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili alle variazioni di tensione e frequenza.
È possibile dunque godere tranquillamente e facilmente di tutte le piccole comodità di casa ovunque ci si trovi: luci, ventilatori, una macchina per il caffè, computer portatili, radio o TV.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-11000 KDT è equipaggiato con un serbatoio di 38 litri di capacità per un'autonomia fino a quasi 15 ore di funzionamento continuo al 75% del carico.
Il pannello di controllo del gruppo elettrogeno MOSA GE SX-11000 KDT ospita le prese e i comandi della macchina, tra cui l'interruttore differenziale, l'interruttore magnetotermico e la protezione termica.
Per il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-11000 KDT è disponibile anche un **telecomando a distanza TCM** (su richiesta) che permette avviamento/stop del motore fino a 10 metri di distanza dalla macchina.
Il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-11000 KDT è **adatto per una vasta gamma di impieghi** quali costruzioni, noleggio attrezzature, eventi.

Caratteristiche tecniche del MOSA GE SX-11000 KDT:
Potenza massima Trifase: 11 KVA
Potenza uso continuo Trifase: 10 KVA
Potenza massima Trifase: 8.8 KW
Potenza uso continuo Trifase: 8 KW

Potenza uso continuo Monofase: 6 KVA
Potenza uso continuo Monofase: 6 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Kohler KDW702
Avviamento: Elettrico
Consumo: 2.6 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 1568 mm
Larghezza: 710 mm
Altezza: 1115 mm
Peso: 340 Kg
Supersilenziato
AVR
Capacità serbatoio: 38lt
Stage 5

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE SX-11000 KDT allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6
Potenza massima trifase (KW): 8.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 8
Potenza massima trifase (KVA): 11
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE IP67 - 2 x 230V 16A 2P+T CEE IP67 - 1 x 230V 16A 2P+T Schuko
Motore: KOHLER KDW702
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 686
Numero cilindri: 2
Capacità olio (L): 1.6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato
Capacità serbatoio carburante (L): 38
Consumo (L/h): 2.6
Autonomia (h): 14.5
Potenza acustica: 93 dB(A)
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1568
Larghezza (mm): 710
Altezza (mm): 1115
Peso a secco (Kg): 340
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler