MOSA GE 14000 SXC/GS EAS USATO

Product price:

4.365,00 € tax excluded

Product description:

MOSA GE 14000 SXC/GS EAS GENERATORE USATO 14KVA

MOSA GE14000 SXC/GS è un generatore silenziato, con un serbatoio di 23 litri di capacità per 8.2h di funzionamento continuo. Grazie al sistema di regolazione della tensione d'uscita Compound il generatore è in grado di fornire la corrente quando viene richiesto, per un breve periodo, una quantità di corrente maggiore rispetto alla nominale (esempio – avviamento motore).

Con soli 315kg, il generatore MOSA GE14000 SXC/GS è compatto e facilmente trasportabile grazie al carrello traino lento o al carrello traino veloce omologato.

MOSA GE14000 SXC/GS include un roll bar, un gancio di sollevamento, l'entrata per forche e il serbatoio e grazie alla carenatura il livello di rumorosità è minimo. Il pannello di controllo da incasso può essere chiuso tramite lucchetto, ospita le prese e i comandi della macchina, tra cui l'interruttore differenziale, l'interruttore magnetotermico e la protezione motore.

Il MOSA GE14000 SXC/GS è predisposto per essere collegato al quadro di avviamento automatico EAS, permettendo così di utilizzare la macchina come generatore di emergenza nell'eventuale mancanza di alimentazione principale della rete elettrica commerciale.
È disponibile anche un telecomando a distanza TCM che permette avviamento/stop del motore fino a 10 metri di distanza dalla macchina.
Adatto per una vasta gamma di impieghi quali costruzioni, noleggio attrezzature, eventi.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GE 14000 SXC/GS

Output trifase stand-by: 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
Output trifase PRP: 13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A
Output monofase PRP: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Cos ?: 0.8
Classe di isolamento: H

DATI TECNICI MOTORE
Modello: Lombardini 12LD 477/2
Potenza netta stand-by: 14.9 kW (20.3 HP)
Potenza netta PRP: 13.5 kW (18.4 HP)
Cilindri / Cilindrata: 2 / 954 cm3
Regime: 3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP): 2.8 l/h

SPECIFICHE GENERALI
Capacità serbatoio: 23 l
Autonomia (75% di PRP): 8.2 h
Grado di protezione: IP 23
Potenza acustica misurata LwA: 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA: 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Lunghezza: 1320 mm
Larghezza: 790 mm
Altezza: 750 mm
Peso: 315 Kg
Compound

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MOSA o di altri brand specializzati

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5
Potenza massima trifase (KW): 12
Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.8
Potenza massima trifase (KVA): 15
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 13.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A
Motore: Lombardini 12LD477/2
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 954

Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato
Capacità serbatoio carburante (L): 23
Autonomia (h): 8.2 al 75% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1320
Larghezza (mm): 790
Altezza (mm): 750
Peso a secco (Kg): 315
Silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Compound
Marca Motore: Lombardini