GENERAC LT V20 TORRE FARO 4x320W G4 LED

Product price:

18.092,00 € tax excluded

Product description:

GENERAC LT V20 TORRE FARO 4x320W G4 LED

GENERAC LT V20 è una torre faro mobile equipaggiata con quattro proiettori LED da 320W che possono essere sollevati fino ad un'altezza di 8.5 m, capace di illuminare un'area di 4500 m2.

La torre faro GENERAC LT V20 è equipaggiata con un motore Kubota Z482 con alimentazione diesel, che in combinazione con il capiente serbatoio da 100 l è in grado di garantire un'autonomia di 143 h di lavoro. La GENERAC LT V20 ha un funzionamento estremamente silenzioso, infatti ha un'emissione sonora di soli 58 dB(A) a 7m.

Grazie alla presa da 230 V fornita, è possibile collegare una GENERAC LT V20 ad un'altra GENERAC LT V20 per utilizzare due torri faro con un singolo motore, risparmiando così carburante e denaro.

La torre faro GENERAC LT V20 è equipaggiata di serie con il **GTL01**controller digitale, specificamente progettato per gestire ogni funzione della torre faro per una migliore facilità d'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERAC LT V20

Potenza lampada: 4 x 320 W
Tipo lampada: LED
Lumen totali: 188160 Lm
Area illuminata: 4500 m2
Sistema di sollevamento: Idraulico
Rotazione palo: 340°
Motore: Kubota Z482
Raffreddamento motore: Liquido
Cilindri (N): 2
Velocità motore (50/60 Hz): 1500 / 1800 rpm

Serbatoio raccolta liquidi (110%): Sì
Alternatore (kVA/V/Hz): 5/220/50 - 5/240/60
Presa elettrica (kVA/V/Hz): 2/220/50 - 2/240/60
Spina di alimentazione (A/V/Hz): 16/220/50 - 16/240/60
Pressione sonora media: 58 dB(A) @ 7m
Resistenza al vento: 110 km/h
Capacità serbatoio carburante: 100 l
Autonomia: 143 h
Dim. Dimensioni minime (L x P x A): 2250 x 1400 x 2436 mm
Dimensioni massime (L x P x A): 2640 x 1900 x 8500 mm
Peso a secco: 980 kg

Cerchi una torre faro con caratteristiche tecniche diverse? Qui puoi trovare la gamma completa di torri faro di GENERAC o di altri marchi specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KVA): 5
Carburante: Diesel
Tensione (V): 230
Motore: Kubota Z482
Giri motore (giri/min): 1500 / 1800
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Liquido
Altezza massima (m): 8.5
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 320 W
Area illuminata (m²): 4500
Lumen totali (Lm): 188160
Alzata: Sistema di sollevamento idraulico
Rotazione del palo: 340°
Dimensione aperta (mm): 2640 x 1900 x 8500
Dimensione chiusa (mm): 2250 x 1400 x 2436
Con generatore / Senza generatore: Con generatore
Trasportabilità: Carrello Traino Veloce
Stabilità al vento (Km/h): 110
Capacità serbatoio carburante (L): 100
Autonomia (h): 143
Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m
Peso a secco (Kg): 980