



# ITALTOWER BASETOWER PRO03 TORRE FARO 6x320 W MULTILED

Product price:

**9.035,00 € tax excluded**

## Product description:

### ITALTOWER BASETOWER PRO03 TORRE FARO 6x320 W MULTILED

La torre faro ITALTOWER BASETOWER PRO03 è dotata di 6 proiettori MultiLED da 320W ognuno, capace di illuminare un'area di 7800 metri quadrati con un'intensità luminosa massima di 249300 lm.

La torre faro ITALTOWER BASETOWER PRO03 **NON** è dotata di generatore interno, ma in compenso può essere alimentata efficacemente da una fonte esterna come un gruppo elettrogeno o può essere collegata direttamente alla rete elettrica.

La torre ITALTOWER BASETOWER PRO03 è dotata di sistema di sollevamento idraulico, capace di portare la i proiettori ad una quota di 8,5 m. Grazie alle 6 Lampade LED la torre faro riesce ad illuminare un area di 7800 mq con una intensità luminosa massima di 249300 lm.

I suoi potenti fari uniti al suo design compatto permettono di ottimizzare qualsiasi spazio rendendo questa torre un prodotto dall'alta qualità ed efficacia. I 2 stabilizzatori la rendono inoltre resistente al vento fino a 110 km/h e ideale per qualsiasi superficie.

## CARATTERISTICHE TECNICHE TORRE FARO ITALTOWER BASETOWER PRO03

Numero fari: 6

Potenza lampade: 320 W multiLED

Lumen: 249300 lm

Area illuminata: 7800 mq

Tipo fase: Monofase

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Uscita: 230 V 16A

Altezza massima: 8,5 m





Sistema di sollevamento: Idraulico  
Rotazione: 350°  
Resistenza al vento: 110 Km/h  
Carrello: Stazionario  
Stabilizzatori: 2  
Lunghezza (mm): min 1200 - Max 2670  
Larghezza (mm): min 1000 - Max 2470  
Altezza (mm): min 2200 - Max 8500  
Peso a secco (Kg): 550

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 230 V 16 A  
Tipo di lampade: MULTILED  
Lampade: 6 x 320 W  
Palo telescopico: Verticale  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 7800  
Lumen totali (Lm): 249300  
Alzata: Sistema di sollevamento idraulico  
Altezza massima (m): 8.5  
Rotazione del palo: 350°  
Dimensione aperta (mm): 2670 x 2470 x 8500  
Dimensione chiusa (mm): 1200 x 1000 x 2200  
Con generatore / Senza generatore: Senza generatore  
Trasportabilità: Fissa  
Stabilità al vento (Km/h): 110  
Peso (Kg): 550

