ITALTOWER BASETOWER PRO02 TORRE FARO 4x320 W MULTILED

Product price:

7.430,00 € tax excluded

Product description:

ITALTOWER BASETOWER PRO02 TORRE FARO 4x320 W MULTILED

La torre faro ITALTOWER BASETOWER PRO02 è dotata di 4 proiettori MultiLED da 320W ognuno, capace di illuminare un'area di 5000 metri quadrati con un'intensità luminosa massima di 166200 lm.

La torre faro ITALTOWER BASETOWER PRO02 **NON** è dotata di generatore interno, ma in compenso può essere alimentata efficacemente da una fonte esterna come un gruppo elettrogeno o può essere collegata direttamente alla rete elettrica.

La torre ITALTOWER BASETOWER PRO02 è dotata di sistema di sollevamento idraulico, capace di portare la i proiettori ad una quota di 8,5 m. Grazie alle 4 Lampade LED la torre faro riesce ad illuminare un area di 5000 mq con una intensità luminosa massima di 166200 lm.

I suoi potenti fari uniti al suo design compatto permettono di ottimizzare qualsiasi spazio rendendo questa torre un prodotto dall'alta qualità ed efficacia. I 2 stabilizzatori la rendono inoltre resistente al vento fino a 110 km/h e ideale per qualsiasi superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE TORRE FARO ITALTOWER BASETOWER PRO02

Numero fari: 4
Potenza lampade: 320 W multiLED
Lumen: 166200 lm
Area illuminata: 5000 mq
Tipo fase: Monofase
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Uscita: 230 V 16A
Altezza massima: 8,5 m

Sistema di sollevamento: Idraulico
Rotazione: 350°
Resistenza al vento: 110 Km/h
Carrello: Stazionario
Stabilizzatori: 2
Lunghezza (mm): min 1200 - Max 2670
Larghezza (mm): min 1000 - Max 2470
Altezza (mm): min 2200 - Max 8500
Peso a secco (Kg): 550

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 230 V 16 A
Tipo di lampade: MULTILED
Lampade: 4 x 320 W
Palo telescopico: Verticale
Area illuminata (m²): 5000
Lumen totali (Lm): 166200
Alzata: Sistema di sollevamento idraulico
Altezza massima (m): 8.5
Rotazione del palo: 350°
Dimensione aperta (mm): 2670 x 2470 x 8500
Dimensione chiusa (mm): 1200 x 1000 x 2200
Con generatore / Senza generatore: Senza generatore
Trasportabilità: Fissa
Stabilità al vento (Km/h): 110
Peso (Kg): 550