GENMAC GR3500EiN GENERATORE MONOFASE 3.5 kW INVERTER

Product description:

GENMAC GR3500EiN GENERATORE MONOFASE 3.5 kW INVERTER

Il Generatore GENMAC GR3500EiN è dotato di un motore R210D-V alimentato a Benzina, è completo di regolatore di tensione **Inverter** ed è capace di erogare una potenza massima di 3,5KW.

Il generatore GENMAC GR3500EiN è dotato di avviamento elettrico e manuale a strappo con autoavvolgente, è dotato di un serbatoio da 8,3 litri ha un'autonomia di quasi 5 ore. GENMAC GR3500EiN è compatto, facile da manovrare e da trasportare grazie alle pratiche maniche richiudibili e alle due ruote.

Grazie alla tecnologia Inverter il generatore GENMAC GR3500EiN genera elettricità stabilizzata e a bassissima distorsione, **ideale per alimentare apparecchi elettronici** (come smatphone, computer, elettrodomestici, etc) e consente di variare i giri del motore in funzione del carico applicato, ottimizzando in questo modo il consumo di carburante, le emissioni di gas di scarico, la rumorosità e aumentando anche la durata della macchina.

Questo generatore è incredibilmente versatile ed è possibile impiegarlo in moltissimi campi di utilizzo, grazie al suo **bassissimo livello di emissione sonora**, infatti il GENMAC GR3500EiN a pieno carico emette fino a **66 dBA @ 7m**.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE GENMAC GR3500EiN:

Tipo Fase: Monofase
Potenza nominale: 3,2 kW
Potenza massima: 3,5 kW
Frequenza: 50Hz

Tensione nominale: 230V
Regolatore di tensione: Inverter
Motore: R210D-Vi 4 tempi
Giri: 3000 rpm
N° cilindri: 1
Cilindrata: 212 ml
Avviamento: Manuale / Elettrico
Carburante: Benzina
Capacità serbatoio: 8,3 L
Autonomia: 5,0 h
Rumorosità: 66 dBA @ 7m.
Lunghezza: 590 mm
Larghezza: 456 mm
Altezza: 511 mm
Peso: 45 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori GENMAC o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 Shucko + Termica
Motore: 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico ed autoavvolgente
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 8.3
Autonomia (h): 5 al 75% del carico
Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 590
Larghezza (mm): 456
Altezza (mm): 511
Peso a secco (Kg): 45

Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Inverter