

# CGM 80P-C100 CON QUADRO AUTOMATICO

Prezzo:

**16.395,00 € iva esclusa**



## Product description:

### **CGM 80P-C100 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 80KVA supersilenziato con quadro automatico**

CGM 80P-C100 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 80KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 80P-C100 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 80P-C100 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 80P-C100 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 14 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 80P-C100 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

### **Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 80P-C100:**

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 70.4 KW / 88 KVA

Potenza uso continuo trifase: 64 KW / 80 KVA

Potenza massima monofase: 23.47 KW / 29.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 21.33 KW / 26.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: PERKINS 1104A-44TG2

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 14 Lt/h al 75% del carico  
Lunghezza: 2300 mm  
Larghezza: 1050 mm  
Altezza: 1590 mm  
Peso: 1285 Kg  
Supersilenziato  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 80P-C100 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 17.6  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 16  
Potenza massima monofase (KVA): 29.3  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20  
Potenza massima trifase (KW): 70.4  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 64  
Potenza massima trifase (KVA): 88  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 80  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: Perkins 1104A-44TG2  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4410  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 105 x 127  
Capacità serbatoio carburante (L): 120  
Consumo (L/h): 14

---

Autonomia (h): 8.6  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 2300  
Larghezza (mm): 1050  
Altezza (mm): 1800  
Peso a secco (Kg): 1285  
AVR: Sì  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Perkins