CGM 135P-C200 CON QUADRO MANUALE

Product price:

24.863,00 € tax excluded

Product description:

CGM 135P-C200 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 135KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 135P-C200 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 135KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 135P-C200 **supersilenziato**.
Il gruppo elettrogeno CGM 135P-C200 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 135P-C200 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 22,7 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.
Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.
Il gruppo elettrogeno CGM 135P-C200 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 135P-C200:
Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 119.2 KW / 149 KVA
Potenza uso continuo trifase: 108 KW / 135 KVA
Potenza massima monofase: 39.73 KW / 49.67 KVA
Potenza uso continuo monofase: 36 KW / 45 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: PERKINS 1106A-70TG1

Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 22.7 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3200 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 2090 mm
Peso: 1930 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 135P-C200 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 39.73
Potenza uso continuativo monofase (KW): 36
Potenza massima monofase (KVA): 49.67
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 45
Potenza massima trifase (KW): 119.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 108
Potenza massima trifase (KVA): 149
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 135
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: Perkins 1106A-70TG1
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 7010
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 105 x 135

Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 22.7
Autonomia (h): 11
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3200
Larghezza (mm): 1100
Altezza (mm): 2090
Peso a secco (Kg): 1930
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins