CGM 40Y-B50 CON QUADRO AUTOMATICO

Product price:

10.463,00 € tax excluded

Product description:

CGM 40Y-B50 Generatore monofase/trifase 40KVA con quadro automatico

CGM 40Y-B50 è un generatore monofase/trifase da 40KVA con motore Yanmar alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore CGM 40Y-B50 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.
Il generatore CGM 40Y-B50 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 40Y-B50 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 7,8 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.
Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.
Il generatore CGM 40Y-B50 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 40Y-B50:
Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 35 KW / 44 KVA
Potenza uso continuo trifase: 32 KW / 40 KVA
Potenza massima monofase: 11.67 KW / 14.67 KVA
Potenza uso continuo monofase: 10.67 KW / 13.33 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: YANMAR 4TNV98T-GECS
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 7.8 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1650 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 1650 mm
Peso: 665 Kg
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 40Y-B50 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 11.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 10.6
Potenza massima monofase (KVA): 14.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 13.3
Potenza massima trifase (KW): 35
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32
Potenza massima trifase (KVA): 44
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: Yanmar 4TNV98T-GECS
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 3319
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 98 x 110
Capacità serbatoio carburante (L): 100
Consumo (L/h): 7.8
Autonomia (h): 12.8
Lunghezza (mm): 1650

Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 1650
Peso a secco (Kg): 665
AVR: Sì
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar