# VTE PAGURO 4EY EPA

**Product price:**

## 6.132,00 € tax excluded

**Product description:**

PAGURO 4EY VTE EPA Gruppo Elettrogeno marino supersilenziato 3,2 KVA

PAGURO 4EY VTE EPA Gruppo Elettrogeno Marino monofase da 3,2 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3600 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.
Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.
Grazie al raffreddamento ad acqua e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4EY **supersilenziato** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.
Il gruppo elettrogeno VTE PAGURO 4EY compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il  VTE PAGURO 4EY è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

### Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il gruppo elettrogeno PAGURO 4EY efficiente ed affidabile.
Il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4EY è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

### Alternatore

L'alternatore del  marino PAGURO 4EY è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H.
La **regolazione a condensatore** fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Inoltre è raffreddato ad acqua tramite scambiatore di calore in acciaio INOX AISI 316 L.
Compreso nell'alternatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

**Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante**

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno Paguro 4EY uno tra i più silenziati rispetto ai suoi concorrenti.
La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.
Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4EY stabile anche alle acque meno calme e silenziato, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

Per il gruppo elettrogeno marino PAGURO 4EY sono molto utili per il montaggio il **kit d'installazione con separatore** ed il **kit d'installazione con silenziatore finale**.

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino o un altro prodotto marino oltre al PAGURO 4EY puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.2
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 115
Motore: Yanmar L70
Giri motore (giri/min): 3600
Avviamento: Elettrico
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Ad acqua tramite scambiatore di calore in acciaio
Alternatore: Sincrono, senza spazzole, regolazione a condensatore
Consumo (L/h): 0.35
Pressione acustica: 53 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 630
Larghezza (mm): 460

Altezza (mm): 560
Peso a secco (Kg): 95
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Marca Motore: Yanmar
Certificazioni: EPA