



CGM v5LW-C20 CON QUADRO MANUALE

Product price:

7.263,00 € tax excluded

Product description:

CGM v5LW-C20 Generatore monofase/trifase 5KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM v5LW-C20 è un generatore monofase/trifase da 5KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM v5LW-C20 **supersilenziato**.

Il generatore CGM v5LW-C20 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Mecc Alte, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM v5LW-C20 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM v5LW-C20 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM v5LW-C20:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 4.4 KW / 5.5 KVA Potenza uso continuo trifase: 4 KW / 5 KVA

Potenza massima monofase: 1.47 KW / 1.83 KVA Potenza uso continuo monofase: 1.33 KW / 1.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KDW702 Giri motore: 1500 giri/min Avviamento: Elettrico





Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1580 mm Larghezza: 700 mm Altezza: 1050 mm Peso: 415 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM v5LW-C20 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 1.47

Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.33

Potenza massima monofase (KVA): 1.83

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.6

Potenza massima trifase (KW): 4.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 4

Potenza massima trifase (KVA): 5.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: Kohler KDW702

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 686 Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 75 x 77.6 Capacità serbatoio carburante (L): 55

Consumo (L/h): 1.5





Autonomia (h): 36.7

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1580 Larghezza (mm): 700 Altezza (mm): 1050 Peso a secco (Kg): 415

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler

