BM2 DR 35 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 35l/24h

Product price:

1.458,00 € tax excluded

Product description:

BM2 DR35 DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE 35l/24h

BM2 DR35 è un deumidificatore professionale, autonomo, funzionante senza la necessità di installazione, semplicemente connettendolo con una spina alla rete elettrica, capace di deumidificare fino a 35 l ogni 24 ore.

BM2 DR35 si ha la possibilità di inserire il valore di umidità desiderato tramite il pratico display digitale. Il resto è regolato dal deumidificatore in modo completamente automatico.

Durante il funzionamento è possibile visualizzare sul display del BM2 DR35 i valori puntuali di umidità e temperatura nell’ambiente, oltre a una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

Il nuovo e moderno controllo elettronico, assieme all’umidostato elettronico di serie, ottimizza l’uso del deumidificatore facendolo funzionare solo quando serve.
Il pannello comandi del BM2 DR35 è posto in una posizione comoda e facilmente accessibile dall’utente, che potrà impostare il grado di umidità desiderato tramite dei pulsanti “soft touch”.

Il BM2 DR35 permette di deumidificare grandi aree di lavoro, come magazzini, cantine, mantenendo sempre il tasso di umidità impostato dall'utente.

Di serie, il controllo elettronico gestisce due contaore, uno azzerabile e uno cumulativo: indispensabile e pratico per il noleggio, diverse pagine accessorie ed una pagina di diagnostica in cui analizzare i malfunzionamenti ed i parametri del circuito frigorifero.

CARATTERISTICHE TECNICHE BM2 DR35

Tipo fase: Monofase
Frequenza: 50Hz
Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%): 35,18 l/24h
Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%): 29,88 l/24h
Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%): 14,04 l/24h
Capacità deumidificazione: 35 l/24h
Portata d'aria: 290 m3/h
Capacità vaschetta: 7 l
Temperatura di funzionamento: 3 - 40 °C
Umidità di funzionamento: 20 - 100 %
Tipo di compressore: rotativo
Potenza elettrica assorbita: 609W
Refrigerante: R407C
Classe di protezione: IPX4
Pressione acustica: 56 dBA @ 1 m
Consumo energetico specifico(@ 32°C - 90%): 0,42 kWh/liter
Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%): 0,46 kWh/liter
Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%): 0,71 kWh/liter
Larghezza: 496 mm
Profondità: 470 mm
Altezza: 724 mm
Peso netto: 40 Kg

BM2 DR35

Sei in cera di un deumidificatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IPX4
Portata d'aria (m^3/h): 290
Pressione acustica: 56 dBA @ 1 m
Lunghezza (mm): 496
Larghezza (mm): 470
Altezza (mm): 724

Peso a secco (Kg): 40
Capacità vaschetta (L): 7
Potenza assorbita (W): 609
Refrigerante: R407C
Consumo energetico specifico (@ 32°C - 90%) kWh/liter: 0.42
Consumo energetico specifico(@ 30°C - 80%) kWh/liter: 0.46
Consumo energetico specifico(@ 15°C - 70%) kWh/liter: 0.71
Capacità deumidificazione(@ 32°C - 90%) l/24h: 35.18
Capacità deumidificazione(@ 30°C - 80%) l/24h: 29.88
Capacità deumidificazione(@ 15°C - 70%) l/24h: 14.04