CGM 130VO-C130 CON QUADRO AUTOMATICO

Product description:

CGM 130VO-C130 Generatore monofase/trifase 130KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 130VO-C130 è un generatore monofase/trifase da 130KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 130VO-C130 **supersilenziato**.
Il generatore CGM 130VO-C130 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 130VO-C130 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 22 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.
Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.
Il generatore CGM 130VO-C130 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 130VO-C130:
Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 114 KW / 142 KVA
Potenza uso continuo trifase: 104 KW / 130 KVA
Potenza massima monofase: 38 KW / 47.33 KVA
Potenza uso continuo monofase: 34.67 KW / 43.33 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: VOLVO PENTA TAD 532GE
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico

Consumo: 22 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 2830 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 2090 mm
Peso: 1800 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 130VO-C130 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 38
Potenza uso continuativo monofase (KW): 34.67
Potenza massima monofase (KVA): 47.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 43.33
Potenza massima trifase (KW): 114
Potenza uso continuativo trifase (KW): 104
Potenza massima trifase (KVA): 142
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 130
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: VOLVO PENTA TAD532GE
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 4760
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 108 x 130
Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 22

Autonomia (h): 11.4
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2830
Larghezza (mm): 1100
Altezza (mm): 2090
Peso a secco (Kg): 1800
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Volvo