BADA TM-20S/T TRANSPALLET MANUALE ACCIAIO INOX PORTATA 2000 Kg

Product price:

1.652,00 € tax excluded

Product description:

BADA TM-20S/T TRANSPALLET MANUALE ACCIAIO INOX PORTATA 2000 Kg

Il Transpallet BADA TM-20S/T in acciaio INOX AISI 304 è stato progettato per l'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi dove si richiedono pulizia ed igiene impeccabili e per risolvere problemi di corrosione legati all'impiego di acidi e soluzioni saline.

Il Transpallet grazie alle sue caratteristiche costruttive, e alla costruzione interamente in **acciaio INOX AISI 304** può essere utilizzato nell'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica.

Resistente, maneggevole e dal design ergonomico, risponde totalmente alle richieste igieniche più severe potendo essere igienizzato con un regolare lavaggio ad alta pressione.

BADA TM-20S/T è un transpallet costruito interamente in acciaio inossidabile AISI 304 (comprese la pompa di sollevamento e le componenti idrauliche), ed è dotato di cuscinetti impermeabili e boccole costruite in materiale poliammidico come richiesto dall'industria alimentare.

Questo modello **SU ESPLICITA RICHESTA DEL CLIENTE** può essere fornito in INOX AISI 316 (**Optional CON sovrapprezzo**).

CARATTERISTICHE TECNICHE BADA TM-20S/T

Tipo di propulsione: Manuale
Sistema di guida: Manuale
Sollevamento: Manuale
Materiale costruzione: Acciaio INOX AISI 304
Portata: 2000 Kg

Quantità ruote posteriori: 1 (2 opzionale)
Quantità ruote anteriori: 2
Altezza di sollevamento: 115 mm
Larghezza forche: 165 mm
Lunghezza forche: 1150 mm
Raggio di volta: 1280 mm
Altezza montante chiuso: 1215 mm
Lunghezza totale: 1500 mm
Larghezza totale: 520 mm
Peso a secco: 80 Kg

Cerchi un transpallet con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai transpallet BADA o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo di propulsione: Manuale
Sistema di guida: Manuale
Portata (Kg): 2000
Massa in servizio (Kg): 80
Gommatura anteriore: POLY.I. / NYLON
Gommatura posteriore: POLY.I. / NYLON
Quantità ruote posteriori: 2
Quantità ruote anteriori: 1 (2 Optional)
Ruote basculanti: No
Altezza di sollevamento (mm): 115
Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1215
Altezza forche abbassate (mm): 85
Lunghezza totale (mm): 1500
Larghezza totale (mm): 520
Spessore forche (mm): 50
Larghezza forche (mm): 165
Lunghezza forche (mm): 1150
Larghezza tra le forche (mm): 190
Raggio di volta (mm): 1280
Funzione pesatrice: No
Tipo di sollevamento: Manuale