



# GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 40KVA

**Product price:**

**3.250,00 € tax excluded**

## **Product description:**

### GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 40KVA

Generatore a cardano monofase / trifase completo di alternatore LINZ PRO18ME/4 capace di erogare una potenza di 40KVA.

Il generatore a cardano è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 80 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggiore dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatore i compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. Il generatore è dotato di quadro IP44 con presa interruttore magnetotermico, presa 63A 400V, Presa ausiliaria 32A e voltmetro.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Monofase: 20 KVA / 16 KW

Potenza continua Monofase: 23 KVA / 18.4 KW

Potenza massima Trifase: 40 KVA / 32 KW

Potenza continua Trifase: 35 KVA / 28 KW

Tensione: 230 - 400 V

Frequenza: 50 Hz





Giri accoppiatore: 1500 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 80 hp  
Giri presa di forza: 430 giri/min  
Alternatore: LINZ PRO18ME/4  
N° di poli: 4  
Classe di isolamento: H  
Classe di protezione: IP 23  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1265 mm  
Larghezza: 730 mm  
Altezza: 1300 mm  
Peso: 357 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatore a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 18.4  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 16  
Potenza massima monofase (KVA): 23  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20  
Potenza massima trifase (KW): 32  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 28  
Potenza massima trifase (KVA): 40  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 35  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Giri motore (giri/min): 1500  
Alternatore: LINZ PRO18ME/4  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP23  
Giri presa di forza (giri/min): 440  
Potenza richiesta trattore: 80 HP  
Lunghezza (mm): 1265  
Larghezza (mm): 730  
Altezza (mm): 1300  
Peso a secco (Kg): 357  
Silenziato: No



Super silenziato: No  
Regolatore di tensione: AVR

