PRAMAC P4000 GENERATORE MONOFASE 3,5 KVA STAGEV

Product price:

3.768,75 € tax excluded

Product description:

PRAMAC P4000 GENERATORE MONOFASE 3,5 KVA STAGEV

PRAMAC P4000 generatore monofase con motore Yanmar L70V STAGEV Diesel, capace di erogare una potenza di 3,5 KVA, **completo di regolatore di tensione** a Condensatore **(AVR Opzionale)**.

Il Generatore si adatta perfettamente ai più svariati utilizzi, grazie al carrello di movimentazione che permette di rilocarlo in perfetta sicurezza e semplicità. Grazie al serbatoio maggiorato da 18 l, questo generatore ha la straordinaria autonomia di 15 h con il 75 % del carico.

Questi generatori sono dotati di componenti di alta qualità, leggeri, compatti, la facilità d'uso e anche il design moderno, dotato di un pratico avviamento elettrico.

Il generatore PRAMAC P4000 è dotato di avviamento elettrico o automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione automatica in caso di blackout.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell’ambiente, e garantire una riduzione dell’impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS (OPZIONALE)

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è

in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRAMAC P4000:

Tipo di fase: Monofase
Potenza uso continuo: 3.24 KVA / 2.92 KW
Potenza massima: 3.57 KVA / 3.21 KW
Motore: Yanmar L70V
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: STAGEV
Avviamento: Elettrico
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro prese: 1 X SCHUKO 230V 16A | 1 X CEE 230V 16A | 1 X CEE 230V 32A
Capacità serbatoio: 18 l
Autonomia: 15.25 h al 75% del carico
Consumo: 1.18 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 68 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 800 mm
Larghezza: 525 mm
Altezza: 850 mm
Peso a secco: 132 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni PRAMAC o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.9
Potenza massima monofase (KVA): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.2
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 X SCHUKO 230V 16A | 1 X CEE 230V 16A | 1 X CEE 230V 32A
Motore: Yanmar L70V, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 320
Capacità olio (L): 1.01
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 18
Consumo (L/h): 1.18 al 75% del carico
Autonomia (h): 15.25 al 75% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 800
Larghezza (mm): 525
Altezza (mm): 850
Peso a secco (Kg): 132
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Yanmar