



GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 16,5 KVA AVR

Product price:

2.150,00 € tax excluded

Product description:

GENERATORE CARDANO MONOFASE/TRIFASE 16,5 KVA AVR

Greneratore a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 16,5KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 440 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I generatori per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti, dotato di una robusta struttura con telaio protettivo.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza Elettrica in continuo (KVA): 15 KVA / 12 KW

Potenza Elettrica in emergenza (KVA): 16.5 KVA / 13.2 KW

Tensione : 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Configurazione delle prese : N.1 x 400V 32A 5P CEE / N.1 x 230V 16A 3P CEE

Protezione elettrica: IP21





Protezione prese : IP55 Giri motore : 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria : 30 hp Numero di giri in entrata : 440 giri/min

Rapporto moltiplicatore | 1 : 6.9 Capacità olio moltiplicatore : 0.5 Lt

Alternatore: Primaria marca italiana, con spazzole

Numero di poli : 2

Regolatore di tensione : AVR

Lunghezza : 1150 mm Larghezza : 960 mm Altezza : 1030 mm

Peso: 125 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 12 Potenza massima trifase (KVA): 16.5

ruteriza massima tinase (KVA). 10.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 440 Potenza richiesta trattore: 30 HP Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Lunghezza (mm): 1150 Larghezza (mm): 960 Altezza (mm): 1030 Peso a secco (Kg): 125

Inverter: No AVR: Sì





Compound: No Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

