



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30 KVA AVR

Product price:

3.450,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano monofase/trifase da 30 KVA con attacco trattore da 430 giri/minuto completo di regolatore di tensione **AVR**.

Gruppo professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano ha una robusta struttura con telaio protettivo. Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Per un corretto funzionamento richiede una erogazione di potenza di 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Compatto, robusto e facile da usare, completo di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni a cardano sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

CARATTERISTICHE TECHICHE:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 30 KVA / 24 KW Potenza in emergenza: 33 KVA / 26.4 KW

Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 60 hp Giri presa di forza: 430 giri/min Rapporto moltiplicatore: 1:3.5





Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt Alternatore: Zanardi, con spazzole Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1152 mm Larghezza: 960 mm Altezza: 1025 mm

Peso: 270 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V

- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26.4 Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Zanardi, con spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 430 Potenza richiesta trattore: 60 HP Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1152 Larghezza (mm): 960 Altezza (mm): 1025 Peso a secco (Kg): 270

Compound: Sì Spazzole: Sì

Regolatore di tensione: AVR

