



## Riscaldatore Acqua RA-0500 230V 500W

**Product price:** 

140,00 € tax excluded

## **Product description:**

Riscaldatore Acqua per Gruppi Elettrogeni RA-0500

Riscaldatori RA-0500 da 500W che impediscono che la temperatura del circuito di raffreddamento dei gruppi elettrogeni scenda al di sotto di un certo valore, regolabile tramite il termostato interno alla scaldiglia.

L'utilizzo del riscaldatore è consigliato per i gruppi elettrogeni installati all'aperto e in zone con inverni molto rigidi, per esempio località montane.

Il riscaldatore impedisce che la temperatura del circuito di raffreddamento scenda sotto un certo valore. Tale valore è regolato da un termostato interno. Un secondo termostato interno protegge l'apparato da eventuali fenomeni di surriscaldamento.

Nei gruppi elettrogeni di emergenza è fondamentale per impedire che il generatore non eroghi corrente a causa delle basse temperature.

Caratteristiche salienti del riscaldatore RA-0500

- Fissaggio diretto, senza bisogno di staffa
- Presenza di un tappo di scarico del liquido di raffreddamento
- Cavo di alimentazione di serie lungo 3 metri
- Speciale rivestimento in cataforesi che lo protegge dall'aggressività del glicole.
- Ottima rigidità dielettrica
- Collegamenti agevolati dalla presenza di un cavo
- Mantenimento di temperatura da termostato interno: un secondo termostato protegge l'apparato da eventuali fenomeni di surriscaldamento
- Idonei ad essere montati direttamente sul motore.

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione: 230 Vac



Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Frequenza Alimentazione: 50 - 60 Hz

Rigidità dielettrica fra terminale e contenitore: 1250V x 1 minuto

Potenza assorbita: 500W

Servizio: Continuo

Termostato di funzionamento: NON Regolabile Disinserisce il riscaldamento: a 53°C ± 5% Inserisce il riscaldamento: a 33°C ± 5%

Termostato di sicurezza temperatura d'intervento: 96°C ± 5%

Cavo di collegamento: FROR 450 / 750 V

Grado di protezione: IP54

Limiti di temperatura: -20° C ÷ 120 °C

Larghezza: 163 mm Lunghezza: 92 mm Altezza: 239,5 mm Peso: 1,27 Kg

Cerchi un scaldiglia per gruppi elettrogeni con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di scaldiglie.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Potenza monofase (KW): 0,5

Potenza (W): 500 Lunghezza (mm): 163 Larghezza (mm): 92 Altezza (mm): 239,5

Tipo di prodotto: Scaldiglia

Peso (Kg): 1.1

