



OSMOSEA CLASSIC 340L DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 720 LT/H

Product price:

15.220,00 € tax excluded

Product description:

OSMOSEA CLASSIC 340L DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 720 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 340L è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 3 vessel, capace di fornire fino a 720 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore Osmosea Classic 340L è facile da usare e richiede poche manutenzioni. Il sistema è dotato di un pannello di controllo intuitivo, che consente di monitorare e regolare facilmente il flusso e la qualità dell'acqua prodotta. Il sistema è anche dotato di una funzione di autolavaggio, che permette di mantenere le membrane e i filtri puliti e in buono stato di conservazione nel tempo.

Con una capacità di produzione di 720 litri all'ora, questo dissalatore è in grado di fornire una quantità considerevole di acqua dolce per soddisfare le esigenze di grandi imbarcazioni, yacht o luoghi terrestri dove l'acqua potabile è limitata.

Il sistema di dissalazione è compatto e facilmente installabile sia in ambienti marini che terrestri. È dotato di un robusto telaio in acciaio inox che garantisce la resistenza e la durabilità del prodotto. Il dissalatore OSMOSEA Classic 340L è progettato per operare in modo silenzioso e con un basso consumo energetico, offrendo un'efficienza ottimale sia in termini di produzione di acqua dolce che di risorse energetiche.

Il dissalatore viene venduto completo di:

- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox
- Pre-filtri
- Post-filtro
- Centralina Impianto con Micro Computer
- Kit Installazione (Tubazioni, Raccorderia, Fascette stringi tubo)
- Kit Manutenzione (n.1 set filtri di ricambio, Chiave filtri, Prodotti per pulizia ed invernaggio,





Olio Pompa Alta Pressione)

• Sistema Flussaggio Membrane

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA CLASSIC 340L

Produzione: 720 lt/h

Produzione giornaliera: 17280 lt/giorno

Numero Vessel: 3

Tipo Vessel: 4040 al Carbonio

Membrane: Tri-poliammide alto rendimento

Sale espulso: 99.4%

Regolazione pressione: Manuale Monitoraggio salinità: Automatico

Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm

Tensione alimentazione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza istallata: 6.7 KW

Telaio: INOX

Lunghezza: 1265 mm Larghezza: 573 mm Altezza: 618 mm

Peso: 83 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 6700

Lunghezza (mm): 1265 Larghezza (mm): 573 Altezza (mm): 618 Peso a secco (Kg): 83 Alimentazione: 400 V

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 720

Pannello di controllo: Analogic

