



# OSMOSEA EVO 240S DISSALATORE NAUTICO/TERRESTRE 200 LT/H



**Product price:**

**12.100,00 € tax excluded**

## **Product description:**

OSMOSEA EVO 240S DISSALATORE NAUTICO/TERRESTRE 200 LT/H

Il dissalatore Osmosea EVO 240S è un impianto a osmosi inversa monoblocco dotato di 2 vessel 2540 al carbonio, in grado di fornire fino a 200 lt/h di acqua dolce attraverso il processo di osmosi inversa.

La membrana semipermeabile del dissalatore utilizzata nel processo di osmosi inversa separa il sale e le impurità presenti nell'acqua di mare dall'acqua dolce, consentendo all'acqua dolce di essere raccolta sul lato opposto della membrana.

Il dissalatore OSMOSEA EVO 240S utilizza la tecnologia dell'osmosi inversa per rimuovere il sale e le impurità presenti nell'acqua di mare, trasformandola in acqua dolce potabile di alta qualità. Con una capacità di produzione di 200 litri all'ora, questo dissalatore è in grado di soddisfare le esigenze di imbarcazioni di medie dimensioni, yacht o luoghi terrestri in cui l'approvvigionamento di acqua potabile è limitato.

L'affidabilità e la durata sono caratteristiche fondamentali dell'Osmosea EVO 240S. Costruito con materiali di alta qualità e resistente alla corrosione, è progettato per resistere alle condizioni marine impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Richiede una manutenzione minima e offre un funzionamento affidabile anche in condizioni marine avverse.

Il dissalatore viene venduto completo di:

- Pannello Remoto Touchscreen
- APS (Sistema di Regolazione Automatica dell'Alta Pressione)
- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox AISI 316
- Pompa Alta Pressione in Acciaio Inox AISI 316





- Pre-filtri
- Post-filtro
- AFS (Sistema Flussaggio Automatico)
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Sistema di scarto acqua prodotta Non Conforme
- Centralina Impianto Digitale
- Pannello analogico di emergenza
- Valvola Non Ritorno
- Compatibilità NMEA 2000

Il sistema di dissalazione è progettato per essere compatto e facilmente installabile sia in ambienti marini che terrestri. L'OSMOSEA Evo 240S è dotato di un telaio solido e resistente che garantisce la durata nel tempo e la protezione dei componenti interni. Inoltre, il dissalatore è progettato per un funzionamento silenzioso e con un basso consumo energetico, offrendo un'efficienza ottimale sia in termini di produzione di acqua dolce che di risparmio energetico.

Il sistema di controllo del dissalatore Osmosea EVO 240S monitora costantemente la qualità dell'acqua prodotta, garantendo chesia di alta qualità e potabile. Il dissalatore Osmosea EVO 240S è anche compatto e facile da installare, adatto per qualsiasi imbarcazione, grande o piccola, e richiede poco in termini di manutenzione.

#### FUNZIONI PANNELLO REMOTO

- Start/Stop
- Avvio con Soft Start
- Stop Automatico con timer o con conta-litri programmabile
- Lettura Pressione Ingresso
- Lettura Pressione differenziale
- Lettura lt/h prodotti
- Lettura salinità
- Conta-ore
- Flussaggio membrane osmotiche immediato
- Flussaggio membrane osmotiche Periodico
- Regolazione Automatica della Pressione
- Sistema di Controllo e Monitoraggio Salinità

#### CARATTERISTICHE TECNICHE **OSMOSEA** EVO 240S

Produzione: 200 lt/h

Produzione giornaliera: 4800 lt/giorno

Numero Vessel: 2

Tipo Vessel: 2540 al Carbonio

Membrane: Tri-poliammide alto rendimento

Sale espulso: 99.4%

Regolazione pressione: Automatico





Monitoraggio salinità: Automatico  
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm  
Tensione alimentazione: 110 / 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Potenza installata: 2.7 KW  
Telaio: INOX  
Lunghezza: 1325 mm  
Larghezza: 389 mm  
Altezza: 481 mm  
Peso: 78 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Lunghezza (mm): 1325  
Larghezza (mm): 389  
Altezza (mm): 481  
Alimentazione: 110 / 230 / 400 V  
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 200  
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 4800  
Membrane: n.2 2.5" x 40"  
Pannello di controllo: Digitale touch screen  
Tipo di prodotto: Dissalatore  
Peso (Kg): 78

