



## VITRIFRIGO - ND50 H2O Unità refrigerante

## **Product description:**

VITRIFRIGO ND50 H2O UNITÀ REFRIGERANTE

Il VITRIFRIGO ND50 H2O è un'opzione avanzata per la realizzazione di frigoriferi e freezer con capacità fino a 300 litri e 100 litri rispettivamente.

Le unità refrigeranti sono acquistabili in seguito a verifica di compatibilità con le dimensioni dell'imbarcazione e la potenza richiesta. Contattaci per maggiori informazioni.

Questo dispositivo, VITRIFRIGO ND50 H2O, alimentato a 12/24 Vdc e fornito con pressione d'azoto, offre un'eccellente refrigerazione per una vasta gamma di applicazioni. Progettato con attenzione alla qualità e all'affidabilità, assicura prestazioni di alto livello in termini di efficienza energetica e durata nel tempo. La sua flessibilità di alimentazione consente un adattamento facile a diverse esigenze elettriche, garantendo una soluzione versatile per varie situazioni operative. Dotato di una pompa opzionale a 24V e una portata d'acqua di 12,5 litri al minuto.

Il VITRIFRIGO ND50 H2O assicura un raffreddamento efficiente e uniforme, mantenendo costante la temperatura all'interno del vano refrigerato.

Grazie alle sue dimensioni compatte e alla configurazione ottimizzata, può essere integrato facilmente in diversi ambienti senza compromettere le prestazioni.

Le opzioni di configurazione includono la possibilità di equipaggiare l'unità con giunti rapidi e un'opzione di alimentazione supplementare a 100/240 Vac, garantendo maggiore flessibilità nell'installazione e nell'uso.

In conclusione, il VITRIFRIGO ND50 H2O è una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni affidabili ed efficienti in una vasta gamma di applicazioni refrigeranti. Grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua versatilità, si distingue come soluzione





all'avanguardia nel settore della refrigerazione industriale.

## Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO ND50 H2O:

Dotazione standard: 12/24Vdc senza giunti rapidi (versione optional 12/24Vdc - 100-240Vac

50/60Hz)

Dotazione optional: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi

Pompa 24V: optional

Portata d'acqua pompa: 12,5 lt/min

Larghezza: 290 mm. Altezza: 170 mm. Profondità: 180 mm.

Larghezza pompa: 208 mm. Altezza pompa: 95 mm. Profondità pompa: 160 mm.

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle unità refrigeranti VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per maggiori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica in allegato.

Le immagini sono indicative

## **Product features:**

Lunghezza (mm): 180 Larghezza (mm): 290 Altezza (mm): 170

Tipo di prodotto: Unità refrigerante

Dotazione standard: 12/24Vdc senza giunti rapidi

Dotazione optional: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi

Pompa 24V: Opzionale

Portata d'acqua pompa (It/min): 12,5

Larghezza pompa (mm): 208 Altezza pompa (mm): 95 Profondità pompa (mm): 160

