PRAMAC GSW10Y COFANATO CON QUADRO COMANDO MANUALE

Product description:

Generatore trifase super silenzioso PRAMAC GSW10Y MCP da 7,7 kW con AVR

Il generatore trifase PRAMAC GSW10Y da 7,7 kW di potenza funziona a gasolio a 1500 giri/min. È dotato di avviamento elettrico. L'alternatore trifase del generatore PRAMAC GSW10Y è un Mecc Alte brushless con regolatore di tensione AVR. Il motore diesel Yanmar garantisce affidabilità con materiali di alta qualità.

Caratterizzato per la massima silenziosità, facile da trasportare, installare e posizionare, è ideale per emergenze, edilizia, officine mobili e uso industriale all'aperto.

Specifiche tecniche:

- Potenza massima trifase: 7,73 kW

- Potenza continua trifase: 7,04 kW

- Carburante: Diesel

- Tensione: 400 V

- Frequenza: 50 Hz

- Motore: Yanmar 3TNV76-GPGE

- Avviamento: Elettrico

- Consumo: 2,6 Lt/h al 100% del carico

- Lunghezza: 1800 mm

- Larghezza: 850 mm

- Altezza: 1260 mm

- Peso: 525 Kg

- Regolatore di tensione (AVR)

Prese:

- N. 1 presa CEE 3P+N+T 400V 32A

- N. 1 presa CEE 3P+N+T 400V 16A

- N. 2 prese CEE 2P+T 230V 16A

- N. 1 presa SCHUKO 230V 16A

PRAMAC GSW10Y Il generatore di corrente è un generatore diesel professionale sviluppato da Pramac, che offre soluzioni per diverse applicazioni, dall'uso continuo a quello di emergenza. Conforme alle normative di sicurezza e sulle emissioni acustiche, è adatto per uso residenziale e industriale. Dotato di un affidabile motore diesel Yanmar e di diverse soluzioni di quadri elettrici, supplementi e accessori per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Se stai cercando un generatore come il generatore di corrente trifase GSW10Y MCP, QUI troverai il nostro catalogo per trovare la soluzione più adatta.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la resposabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 7.73
Potenza uso continuativo trifase (KW): 7.04
Potenza massima trifase (KVA): 9.66
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 8.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore: Yanmar 3TNV76-GPGE, aspirato naturalmente
Normativa Emissioni : Stage 5
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 1116
Numero cilindri: 3
Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 3.5
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECP3-1L, senza spazzole
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 68
Consumo (L/h): 2 al 75% del carico / 2.6 al 100% del carico
Autonomia (h): 34.2 al 75% del carico / 25.7 al 100% del carico
Potenza acustica: 94 dB(A)
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1800
Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 1260
Peso a secco (Kg): 525
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar