GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno Stage0 1000lt 33KVA AVR

Product description:

GENSET MG33ISY GRUPPO ELETTROGENO STAGE0 1000lt 33KVA AVR

Il GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno Stage0 1000lt è un generatore silenziato di altissima qualità,
progettato per offrire elevate prestazioni e affidabilità in molteplici condizioni operative. Parte della
serie Smart di GENSET, questo modello è apprezzato per la sua solidità e compattezza, caratteristiche
che lo rendono ideale per un utilizzo intensivo e per spostamenti rapidi.

Il GENSET MG33ISY Greuppo Elettrogeno Stage0 si distingue per il suo design robusto e compatto,
perfetto per applicazioni che richiedono frequenti spostamenti. La sua struttura resistente garantisce
una lunga durata anche in ambienti difficili, mentre il motore Yanmar a 1500 giri/min assicura un funzionamento affidabile ed efficiente. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, il modello GENSET MG33ISY è predisposto per l'avviamento automatico, offrendo facilità d'uso e praticità operativa.

Caratteristiche principali del Gruppo Elettrogeno GENSET MG33ISY Stage0 1000lt:

Motore Yanmar a 1500 giri/min: Questo motore diesel fornisce una potenza di 46,1 HP (34,4 kWm),
garantendo un'operatività efficiente e duratura.
Capacità del serbatoio: Il serbatoio da 1000 litri permette lunghi periodi di operatività senza la necessità di frequenti rifornimenti.
Certificazione Stage 0: Conforme alle normative Stage0, il generatore assicura prestazioni affidabili
senza complicazioni aggiuntive.

Sistema di arresto automatico: Equipaggiato con un sistema di sicurezza che spegne il motore in caso di anomalie, come basso livello di carburante, pressione dell'olio insufficiente o alta temperatura
del liquido refrigerante.
Facilità di manutenzione: Progettato per facilitare l'accesso durante la manutenzione, assicurando una
lunga durata operativa e un funzionamento continuo.
Pannello di controllo e prese: Dotato di un pannello di controllo con diverse prese per connessioni monofase e trifase, che offrono una grande versatilità d'uso.

Specifiche tecniche del Gruppo Elettrogeno GENSET MG33ISY Stage0 1000lt:

Potenza massima: 33 kVA (trifase) e 11 kVA (monofase) con un fattore di potenza cos ? 0,8.
Consumo di carburante: 6,4 litri/ora con un carico dell'80%.
Livello di rumore: 96 dB (71 dB a 7 metri), garantendo un funzionamento relativamente silenzioso.
Dimensioni: 1910x915x2274 mm, adatto a spazi ridotti.
Peso: 1370 kg, rendendo agevole il trasporto e la movimentazione.

Dotazioni di serie:

Contaore e voltmetro
Pulsante d'arresto d'emergenza
Indicatore del livello del carburante
Protezioni per le uscite di potenza e interruttore differenziale
Connettore per pannello AMF-ATS e comando a distanza
Tubolari di inforcamento e gancio di sollevamento
Vasca di raccolta liquidi

Il GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno Stage0 1000lt è una scelta eccellente per chi cerca un generatore
potente e affidabile, con una manutenzione semplice e capace di operare per lunghi periodi.
Questo modello rappresenta una soluzione avanzata e versatile, ideale per una vasta gamma di applicazioni
industriali e commerciali. Grazie alle sue specifiche tecniche e dotazioni di serie,
il GENSET MG33ISY Gruppo Elettrogeno Stage0 è sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei
gruppi elettrogeni.

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti GENSET o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte

del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 8.8
Potenza massima monofase (KVA): 11
Potenza massima trifase (KW): 26.4
Potenza massima trifase (KVA): 33
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A CEE - 1 x 400V 32A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Motore: Yanmar 4TNV98, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 0
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 3319
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 1000
Consumo (L/h): 6.4
Autonomia (h): 39.06
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1910
Larghezza (mm): 915
Altezza (mm): 2274
Peso a secco (Kg): 1370
Silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar