PRAMAC GBW22P GENERATORE 22KVA TRIFASE STAGEV QUADRO MANUALE SUPERSILENZIATO

Product price:

10.983,75 € tax excluded

Product description:

PRAMAC GBW22P GENERATORE 22KVA TRIFASE QUADRO MANUALE SUPERSILENZIATO STAGE V

Il PRAMAC GBW22P è un potente generatore trifase da 22 kVA, progettato per garantire un'alimentazione elettrica di emergenza o di supporto affidabile in diverse applicazioni. Grazie al motore Perkins 404J-22G e all'alternatore Mecc Alte ECP28-M4 C, questo generatore offre prestazioni elevate e una lunga durata.

Caratteristiche principali:

Potenza: Con una potenza massima di 22 kVA, questo generatore è in grado di alimentare una vasta gamma di dispositivi elettrici, dai piccoli utensili alle attrezzature più grandi.

Silenziosità: Grazie al sistema di insonorizzazione, il livello di rumorosità è estremamente ridotto, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un basso impatto acustico.

Compatto e maneggevole: Le dimensioni contenute e il peso relativamente leggero facilitano il trasporto e la movimentazione del generatore.

Motore affidabile: Il motore Perkins è noto per la sua robustezza e affidabilità, garantendo un funzionamento prolungato nel tempo.

Conformità alle normative: Il generatore è conforme alla normativa sulle emissioni Stage V, assicurando un basso impatto ambientale.

Quadro manuale: Il quadro di controllo manuale permette di gestire facilmente tutte le funzioni del generatore.

Configurazione versatile: Grazie alla presenza di diverse prese, il generatore può essere collegato a una vasta gamma di dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche PRAMAC GBW22P:

Tipo fase Trifase
Potenza massima trifase (KW) 17.60
Potenza uso continuativo trifase (KW) 16.10
Potenza massima trifase (KVA) 22
Potenza uso continuativo trifase (KVA) 20.12
Carburante Diesel
Frequenza (Hz) 50
Tensione (V) 400
Configurazione prese:
- 400V 32A 3P+N+T CEE n 1
- 400V 16A 3P+N+T CEE n 1
- 230V 16A 2P+T CEE n 2
- 230V 16A SCHUKO n 1
Motore Perkins 404J-22G
Regolatore di giri Meccanico
Avviamento Elettrico
Cilindrata (cm^3) 2220
Numero cilindri
Disposizione cilindri In linea
Capacità olio (L) 6
Raffreddamento Acqua
Alternatore Mecc Alte ECP28-M4 C
Numero poli 4
Capacità serbatoio carburante (L) 51
Consumo (L/h) 4 al 75% del carico
Autonomia (h) 12.75 al 75% del carico
Potenza acustica 95 dB(A)
Pressione acustica 66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm) 1645
Larghezza (mm) 870
Altezza (mm) 1060
Peso a secco (Kg) 546
Silenziato Sì
Super silenziato Sì
Tipo di prodotto Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS Opzionale
Regolatore di tensione AVR

Normativa Emissioni Stage 5

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni PRAMAC o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 17.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 16.1
Potenza massima trifase (KVA): 22
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20.12
Carburante: Diesel
Tensione (V): 400
Configurazione prese: 1 x 400V CEE 32A | Morsettiera
Motore: Perkins 404J-22G
Normativa Emissioni : Stage 5
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico / Automatico
Cilindrata (cm^3): 2220
Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECP28-M4 C
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 51
Consumo (L/h): 4 al 75% del carico
Autonomia (h): 12.75 al 75% del carico
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1645
Larghezza (mm): 870
Altezza (mm): 1072
Peso a secco (Kg): 546
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Marca Motore: Perkins