



PRAMAC GSW22Y COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

Product price:

12.543,75 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW22Y ACP Trifase 15,7 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW22Y trifase da 15,7 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSW22Y è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore trifase del gruppo elettrogeno PRAMAC GSW22Y è Mecc Alte senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno GSW22Y **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità e con una base facilmente forcabile per il trasporto con carrelli.

Grazie alle sua cofanatura questo gruppo elettrogeno è **supersilenziato**. In più è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per l'emergenza rete, edilizia, officine mobili e applicazioni industriali. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSW22Y trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GSW22Y ACP Trifase:

Potenza massima Trifase: 15.73 KW Potenza uso continuo Trifase: 14.34 KW

Carburante: Diesel Tensione: 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 4TNV88-BGPGE

Avviamento: Elettrico

Consumo: 5 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 1800 mm Larghezza: 850 mm Altezza: 1260 mm Peso: 670 Kg





AVR

Quadro di controllo automatico ACP:

Pannello integrato e connesso al generatore, con modulo di controllo a microprocessore che raccoglie tutti i circuiti elettronici di comando, controllo e segnalazione. Morsettiera comando diretto della commutazione (ACP)

N.1 3P+N+T 400V 32A

Il generatore di corrente PRAMAC GSW22Y è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac che offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete. Il generatore di corrente PRAMAC GSW22Y è conforme alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche e può essere usato sia in ambito residenziale che industriale.

Il gruppo elettrogeno GSW22Y è equipaggiato con un affidabile motore Yanmar alimentato a diesel e diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori lo rendono versatile e capace di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GSW22Y ACP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 15.73

Potenza uso continuativo trifase (KW): 14.34

Potenza massima trifase (KVA): 19.66

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 17.92

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE

Motore: Yanmar 4TNV88-BGPGE, aspirato naturalmente

Normativa Emissioni : Stage 5 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 2190 Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 7.4 Raffreddamento: Acqua





Alternatore: Mecc Alte ECP28-M/4, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 68

Consumo (L/h): 3.8 al 75% del carico / 5 al 100% del carico Autonomia (h): 17.9 al 75% del carico / 13.5 al 100% del carico

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 63 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1800 Larghezza (mm): 850 Altezza (mm): 1260 Peso a secco (Kg): 670

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

