PRAMAC GSW67P COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.
Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.
Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 53.28
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48.76
Potenza massima trifase (KVA): 66.6
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60.95
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: PERKINS 1104D-44TG3, aspirazione turbocharged
Normativa Emissioni : Stage 3A
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 4400
Numero cilindri: 4
Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 8
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECO/P32-2L/4, senza spazzole
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 209
Consumo (L/h): 12 al 75% del carico / 16 al 100% del carico
Autonomia (h): 17.4 al 75% del carico / 13 al 100% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2285
Larghezza (mm): 920
Altezza (mm): 1465
Peso a secco (Kg): 1150
Inverter: No
AVR: Sì
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì