



AXO ACDE 7000T Gruppo Elettrogeno Diesel Trifase 7 KVA 5.6 KW

Product description:

Il gruppo elettrogeno da cantiere ACDE 7000T è dotato di motore diesel e di un alternatore trifase prodotto e costruito in Italia, ha un valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +6% e -6%.

La capacità di spunto è superiore a 4 volte la corrente nominale.

Allacciamento

trifase 380 V = N.1 presa CE 16 A trifase 3P+N+T per l'intera potenza

monofase 220 V = N.1 presa CE 16 A monofase 2P+T massimo per il 50% della potenza del gruppo

12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

trifase = interruttore tripolare (opzionale: interruttore quadripolare magnetotermico differenziale)

12 V.cc = fusibile rapido da 10 A

Strumenti di lettura

Voltmetro elettronico a led per lettura della tensione

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici, fari e illuminazione poco sensibile a variazione di tensione fra vuoto e pieno carico.

Valore aggiunto

Un eventuale sovraccarico non comporta danni al gruppo, in quanto il motore scende di giri e la tensione si abbassa a valori sotto il limite di funzionamento, preservando il gruppo e l'utenza. Verificato così che il carico risulta eccessivo, si deve provvedere a ridurlo, senza insistere nell'utilizzo in sovraccarico.

Le immagini sono puramente indicative.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2.8

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.4

Potenza massima monofase (KVA): 3.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3

Potenza massima trifase (KW): 5.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 5.2

Potenza massima trifase (KVA): 7

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 380V 16A 3P+N+T CE - 1 x 220V 16A 2P+T CE

Motore: AMDE 186

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico 12 Vcc / Manuale

Cilindrata (cm³): 406

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 5.5

Consumo (L/h): 1.72

Autonomia (h): 3.2

Pressione acustica: 78 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 880

Larghezza (mm): 600

Altezza (mm): 840

Peso a secco (Kg): 97

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Axo

