AXO ACG 4000M Gruppo Elettrogeno Benzina Monofase 4.2 KVA 3.4 KW

Product description:

Il generatore di corrente per cantiere ACG 4000M è dotato di alternatore monofase di produzione e costruzione italiana. Il valore di distorsione T.D.H. è inferiore al 6%, la precisione della tensione è compresa tra +5% e -10%.

La capacità di spunto è superiore a 3 volte la corrente nominale.

Allacciamento
220 V = 1 presa SCHUKO da 16A + 1 presa CE 16 A 2P+T per l'intera potenza
12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni
220 V = protezione termica istantanea a 15A riarmabile
12 V.cc = fusibile rapido da 10A

Strumenti di lettura
Voltmetro elettronico a led per lettura della tensione.

Utilizzo consigliato
Attrezzature elettriche di potenza contenuta, elettrodomestici e illuminazione poco sensibili a variazione di tensione fra vuoto e pieno carico.

Valore aggiunto
Un eventuale sovraccarico non comporta danni al gruppo, in quanto il motore scende di giri e la tensione si abbassa a valori sotto il limite di funzionamento, preservando il gruppo e l'utenza. Verificato così che il carico risulta eccessivo, si deve provvedere a ridurlo, senza insistere nell'utilizzo in sovraccarico.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2
Potenza massima monofase (KVA): 4.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 220V 16A SCHUKO - 1 x 220V 16A 2P+T CE
Motore: AMG 210
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm^3): 208
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 3.5
Consumo (L/h): 1
Autonomia (h): 3.5
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 700
Larghezza (mm): 420
Altezza (mm): 450
Peso a secco (Kg): 56
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Axo