



AXO AEDE 6000MK

Gruppo Elettrogeno Diesel

Avr 5 KVA 4 KW

Product description:

Il gruppo semisilenziato eco diesel Axo AEDE 6000MK è dotato di regolatore di giri meccanico a masse centrifughe, alternatore monofase, valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +2% e -2%. Il gruppo viene fornito con il kit di movimento e sollevamento di serie.

La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.

Allacciamento

220 V = N.2 presa SCHUKO da 16A

12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

Interruttore unipolare magnetotermico. Sulla 12 V.cc fusibile rapido da 10 A.

Strumenti di lettura

Voltmetro a lettura analogica della tensione

Normative

Da collegare ad un quadretto prese a norma

Movimentazione

Kit ruote gommate e stegole ripiegabili

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici e illuminazione che non tollerano variazioni di tensione fra vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione.

Sicurezza di utilizzo

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e le correnti di spunto massime dei carichi.





Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6
Potenza massima monofase (KVA): 5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 220V 16A SCHUKO
Motore: AMDE 186
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico 12 Vcc / Manuale
Cilindrata (cm³): 406
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 12.5
Consumo (L/h): 1.25
Autonomia (h): 10
Pressione acustica: 78 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 735
Larghezza (mm): 485
Altezza (mm): 670
Peso a secco (Kg): 95
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Axo

