



AXO AEDE 6500ST Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel Silenziato Avr 6 Kva 4.8 KW

Product description:

Il gruppo semisilenziato eco diesel AXO AEDE 6500ST è dotato di regolatore di giri meccanico a masse centrifughe, alternatore trifase con neutro accessibile a regolazione elettronica, valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +1,5% e -1,5%.

La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.

Allacciamento

trifase 380 V: N.1 presa CE 16 A trifase 3P+N+T per l'intera potenza

monofase 220 V: N.1 presa SCHUKO da 16 A il 33% della potenza

12 V.cc: N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

Sulla 12 V. cc fusibile rapido da 10A. Interruttore generale magnetotermico 3P.

Strumenti di lettura

Voltmetro a lettura analogica della tensione

Normative

Da collegare ad un quadretto prese a norma

Movimentazione

Kit ruote gommate e maniglioni laterali e golfaro svitabile di sollevamento

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici e illuminazione che non tollerano variazioni di tensione fra vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione.

Valore aggiunto

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e le correnti di spunto massime dei





carichi con particolare attenzione al prelievo monofase.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 1.76

Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.6

Potenza massima monofase (KVA): 2.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2

Potenza massima trifase (KW): 4.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.4

Potenza massima trifase (KVA): 6

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 380V 16A 3P+N+T CE - 1 x 220V 16A SCHUKO

Motore: AMDE 186

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 418

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 12.5

Consumo (L/h): 1.25

Autonomia (h): 10

Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 735

Larghezza (mm): 485

Altezza (mm): 670

Peso a secco (Kg): 165

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Axo

