



AXO AEGE 6501T Gruppo Elettrogeno Trifase Benzina Avr 6.5 Kva 5.2 KW

Product description:

Il gruppo elettrogeno semisilenziato a benzina Axo AEGE 6501T è dotato di un alternatore trifase con un valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +1,5% e -1,5%. Su questo modello viene proposto di serie il kit di movimento e sollevamento del gruppo. Tale kit viene applicato direttamente sul basamento.

La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.

Allacciamento

trifase 380 V: N.1 presa CE 16 A trifase 3P+N+T per l'intera potenza

monofase 220 V: N.1 presa SCHUKO da 16 A per il 33% della potenza

12 V.cc: 2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

Interruttore generale magnetotermico differenziale 4P. Sulla 12 V.cc fusibile rapido da 10 A.

Strumenti di lettura

Display per la lettura sequenziale della tensione, della frequenza e delle ore di lavoro

Normative

Allacciabile ad un'utenza con obbligo di certificazione

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici e illuminazione che non tollerano variazioni di tensione fra vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione.

Sicurezza di utilizzo

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e le correnti di spunto massime dei carichi con particolare attenzione al prelievo monofase.

Le immagini sono puramente indicative.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 1.76

Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.6

Potenza massima monofase (KVA): 2.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2

Potenza massima trifase (KW): 5.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.8

Potenza massima trifase (KVA): 6.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 380V 16A 3P+N+T CE - 1 x 220V 16A SCHUKO

Motore: AMGE 390

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico 12 Vcc / Manuale

Cilindrata (cm³): 389

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 25

Consumo (L/h): 1.56

Autonomia (h): 16

Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 680

Larghezza (mm): 540

Altezza (mm): 540

Peso a secco (Kg): 83

Silenziato: Sì

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Axo

