



# AXO AIGE 3002SMP

## Gruppo Elettrogeno Inverter

### Benzina 3.1 kVA 2.5 kW

#### Product description:

Il gruppo inverter a benzina AIGE 3002SMP è dotato di alternatore multifase + scheda inverter a uscita monofase 220 V. stabilizzata. Il valore di distorsione T.H.D. è inferiore al 2%, la precisione della tensione è compresa tra +1% e -1%.

**La sovraccaricabilità per spunto è da considerarsi trascurabile.**

#### Allacciamento

**220 V** = N.2 prese SCHUKO da 16A

**12 V.cc** = composto da una presa posta sul pannello di controllo e da una spina (in dotazione al generatore) con due cavi, uno rosso (+) e uno nero (-)

#### Strumenti di lettura

Strumento digitale multifunzione che consente la lettura di: Tensione (volt), Corrente (ampères), Potenza (Watt), Ore e minuti di lavoro, Livello olio con indicazione: ok/scarso

#### Protezioni

Elettronica contro i sovraccarichi, sulla 12V.cc fusibile rapido da 10A

#### Predisposizioni

Predisposto per allacciamento a quadro automatico ATS

#### Utilizzo consigliato

Apparecchiature elettroniche sofisticate, computers, elettrodomestici controllati con microprocessore, schede elettroniche, bilance elettroniche e simili.

#### Sicurezza di utilizzo

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e la contemporaneità di avviamento dei carichi, da collegare ad un quadretto prese a norma quanto non allacciato al nostro quadro automatico.

*Il modello AIGE 3002SMP (A.E. + predispos. ATS) è predisposto per l'allacciamento al quadro*





*automatico ATS.*

Le immagini sono puramente indicative.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2.5  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.4  
Potenza massima monofase (KVA): 3.1  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x 220V 16A SCHUKO  
Motore: X4177F, OHV  
Giri motore (giri/min): 3600  
Avviamento: Elettrico 12 Vcc / Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 270  
Raffreddamento: Aria  
Capacità serbatoio carburante (L): 13  
Consumo (L/h): 2.89~1.3  
Autonomia (h): 4.5~10  
Pressione acustica: 59 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 600  
Larghezza (mm): 450  
Altezza (mm): 500  
Peso a secco (Kg): 45  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: Inverter  
Marca Motore: Axo

