



## AXO PTR 16

### Product description:

I generatori PTR sono azionati dalla presa di forza di un trattore agricolo (Attacco PTO) e sono indicati per l'uso prevalente nel settore agricolo.

Gli alternatori adottati sono del tipo sincrono con regolazione a compound, ma su richiesta anche con regolazione elettronica AVR.

Il grado di protezione standard è IP 23.

Di serie viene fornito un quadro elettrico con prese trifase e monofase idonee per il prelievo totale della potenza, inoltre sul quadro è installato un interruttore magnetotermico quadripolare con differenziale (salvavita) per proteggere l'alternatore dai sovraccarichi e il gruppo da malfunzionamenti dell'utenza.

Gruppo elettrogeno a cardano

Modello AXO PTR 16

Rapporto giri 430/1500 giri

Alternatore Made in Italy

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 6.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.2

Potenza massima monofase (KVA): 8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.5

Potenza massima trifase (KW): 12.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.24

Potenza massima trifase (KVA): 16





Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.8

Tensione (V): 230 / 400

Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: Made in Italy

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza minima trattore (HP): 40

Lunghezza (mm): 920

Larghezza (mm): 845

Altezza (mm): 925

Peso a secco (Kg): 169

Inverter: No

AVR: No

Compound: Sì

Silenziato: No

Super silenziato: No

