



AXO ACDEWS 180DC

Product description:

AXO ACDEWS 180DC MOTOSALDATRICE 2,4KVA

AXO ACDEWS 180DC è una motosaldatrice monofase, leggera e compatta, dotato di motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 2,4KVA.

La motosaldatrice a benzina AXO ACDEWS 180DC è idonea per saldature anche professionali e di spessori rilevanti.

Funzione "saldatrice" AXO ACDEWS 180DC

Gli elettrodi utilizzabili sono rutili, acidi; la corrente di saldatura è alternata: 125 A su elettrodi di diametro 3,25 mm, 180 A su elettrodi di diametro 4,0 mm.

Dispone di un selettore a 8x2 posizioni per consentire la variazione della corrente di saldatura; inoltre, è dotata di protezione termica autoripristinante contro i sovraccarichi.

Funzione "gruppo elettrogeno" AXO ACDEWS 180DC

Gli allacciamenti a 220 V consistono in 2 prese SCHUKO da 16 A cadauna.

È presente una protezione termica istantanea riarmabile sulla 220 V.

Dispone di voltmetro elettronico a led per lettura della tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE AXO ACDEWS 180DC

Potenza massima Monofase: 2.4 KW

Potenza uso continuo Monofase: 2.2 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: AMDE 186





Avviamento: Manuale / Elettrico

Corrente di saldatura: 140 A al 60% con elettrodi D. 3,25 mm / 180 A al 35% con elettrodi D. 4,0 mm

Diametro elettrodi: 1.5 mm - 3.25 mm

Lunghezza: 880 mm

Larghezza: 600 mm

Altezza: 850 mm

Peso: 105 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma AXO o di altri brand specializzati.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.2

Potenza massima monofase (KVA): 3

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.7

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 220V 16A 2P+T CE - 1 x 220V 16A SCHUKO

Motore: AMDE 186

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale / Elettrico

Cilindrata (cm³): 406

Raffreddamento: Aria forzata

Corrente di saldatura (A): 140A al 60% con elettrodi D. 3,25 mm / 180A al 35% con elettrodi D. 4,0 mm

Diametro elettrodi (mm): 1.5 - 3.25

Capacità serbatoio carburante (L): 5.5

Pressione acustica: 78 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 880

Larghezza (mm): 600

Altezza (mm): 850

Peso a secco (Kg): 105

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenziato: No



Super silenziato: No

