PRAMAC P12000 TRIFASE DIESEL IPP

Product price:

5.890,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC P12000 Monofase/Trifase 12,6 KW Supersilenziato IPP

Gruppo elettrogeno PRAMAC P12000 monofase/trifase da 12,6 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P12000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P12000 è con regolatore di tensione **compound**. Il motore a diesel Hatz rende il gruppo elettrogeno P12000 **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.
Grazie alla sua cofanatura si può considerare **supersilenziato** e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P12000 monofase/trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P12000 Monofase/Trifase:
Potenza massima Monofase: 7.28 KW
Potenza uso continuo Monofase: 6.8 KW
Potenza massima Trifase: 12.6 KW
Potenza uso continuo Trifase: 9.6 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Hatz 2G40
Avviamento: Elettrico
Consumo: 3.66 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 1270 mm
Larghezza: 610 mm
Altezza: 816 mm
Peso: 275 Kg
Compound

PANNELLO DI CONTROLLO

Comandi:
- Chiave di avviamento: OFF - ON - START
- Commutatore di potenza stella triangolo

Strumentazione:
- Voltmetro
- Contaore
- Spia bassa pressione olio

Protezioni:
- Magnetotermico
- Protezione Isometer (IPP)

Prese:
N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44
N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44
N.1 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P12000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P12000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.
Il gruppo elettrogeno P12000 è equipaggiato con componenti di prima qualità e strumentazioni complete per utilizzo in cantiere o per sopperire ad eventuali black out.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P12000 monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 7.28
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.8
Potenza massima monofase (KVA): 9.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8.5
Potenza massima trifase (KW): 12.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.6
Potenza massima trifase (KVA): 15.8
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12
Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE
Motore: Hatz 2G40, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 997
Capacità olio (L): 2.5
Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 17
Consumo (L/h): 2.74 al 75% del carico / 3.66 al 100% del carico
Autonomia (h): 6.20 al 75% del carico / 4.64 al 100% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1270
Larghezza (mm): 610
Altezza (mm): 816
Peso a secco (Kg): 275
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Compound
Marca Motore: Hatz