



# PRAMAC P6000 MONOFASE DPP, AVR



Product price:

**3.052,52 € tax excluded**

## Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 Monofase 5,3 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 monofase da 5,3 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 è con spazzole e con regolatore di tensione a **AVR**. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P6000 AVR **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare **supersilenziato** e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 AVR monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P6000 Monofase AVR:

Potenza massima Monofase: 5.3 KW

Potenza uso continuo Monofase: 4.3 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar L100N Electric

Avviamento: Elettrico

Consumo: 1.94 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 990 mm

Larghezza: 602 mm

Altezza: 826 mm

Peso: 186 Kg

AVR

## PANNELLO DI CONTROLLO

### Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START





- CONNettore per quadro automatico AMF/RSS

### **Strumentazione (DGT):**

- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Contaore

### **Protezioni:**

- Magnetotermico
- Protezione differenziale (DPP)
- Bassa pressione olio

### **Prese:**

- N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
- N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44
- N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P6000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P6000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P6000 è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P6000 AVR monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.3

Potenza massima monofase (KVA): 5.9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Yanmar L100N Electric, aspirato naturalmente





Giri motore (giri/min): 3000  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 435  
Capacità olio (L): 1.6  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 24  
Consumo (L/h): 1.46 al 75% del carico / 1.94 al 100% del carico  
Autonomia (h): 16.44 al 75% del carico / 12.37 al 100% del carico  
Potenza acustica: 93 dB(A)  
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 990  
Larghezza (mm): 602  
Altezza (mm): 826  
Peso a secco (Kg): 186  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Yanmar

